

<p><b>75 led ips 3840x2160 m+ 16:9    4000nit 1200:1 8ms</b></p>	
Codice	CK239392
EAN	8806091087324
Marca	LG ELECTRONICS
Part number	75XS4G-B
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	50.8
Volume (cm <sup>3</sup> )	554400

Alta visibilità sotto la luce del soleCon una grande luminosità di 4.000 nit\*, XS4J offre contenuti in modo chiaro e attira l'attenzione del pubblico, il display definitivo per la visibilità all'aperto. QWP\*\* consente una chiara visibilità anche quando lo spettatore indossa occhiali da sole polarizzati.\* Massimo 4.000 nit, tip. 3.200 nits (in base a test interni LG condotti a febbraio 2021)\*\* Quarter Wave PlateAlte prestazioni con webOSII SoC Quad Core\* può eseguire più attività contemporaneamente senza un lettore multimediale separato. Inoltre, la piattaforma webOS 4.1 migliora la comodità dell'utente con un'interfaccia utente intuitiva e semplici strumenti di sviluppo di app.\* Sistema su chipDesign della cornice sottileXS4J attira l'attenzione con un design elegante, caratterizzato da una cornice sottile. Questi display migliorano l'impatto visivo del contenuto riprodotto e l'atmosfera generale del negozio.\* Larghezza cornice (T, B / R, L): 12,0 / 9,9 mm (55XS4J), 9,0 / 6,5 mm (49XS4J)Ampia gamma di temperature di esercizioXS4J può funzionare a varie temperature di 0-40°C\*.Controllo intelligente della luminositàLa luminosità dello schermo viene regolata automaticamente in base alla luce ambientale. La luminosità è

aumentata alla luce per una migliore visibilità, mentre è diminuita al buio per una gestione efficiente dell'energia. Alta efficienza energetica XS4J è efficiente dal punto di vista energetico\*, consentendo un'efficiente gestione dei costi totali mentre mostra contenuti con 4.000 nits di alta luminosità.\* Il consumo energetico tipico di XS4J è 345 W (49XS4J), 375 W (55XS4J) in "Modalità attiva" in base a test interni LG condotti nel febbraio 2021. La cifra potrebbe differire a seconda dell'ambiente effettivo. Facile distribuzione dei contenuti e aggiornamento SWXS4J è dotato di Wi-Fi integrato che semplifica la distribuzione di contenuti in modalità wireless e l'aggiornamento del firmware. Monitoraggio Web (responsabile del controllo) Si tratta di una soluzione di monitoraggio basata sul Web, che fornisce un facile controllo per l'utente. Consente agli utenti di avere pieno accesso ovunque e in qualsiasi momento dal proprio telefono cellulare e PC purché siano connessi a una rete pur avendo accesso a dati attuali e passati. Consente agli utenti di monitorare l'unità, effettuare eventuali regolazioni e controllarla da remoto in tempo reale.

## SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	LG ELECTRONICS
Dimensione Schermo	75"

## DIMENSIONI

Altezza	95,76 cm
Larghezza	167,92 cm
Peso	39,6 Kg
Profondità	10,4 cm

## SCHERMO

Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0,43 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	60 Hz
Frequenza Ottimale	60 Hz
Luminosità	4000 cd/m <sup>2</sup>
Lunghezza diagonale (pollicaggio)	75 "
Contrasto standard	1200 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	IPS

Tempo di risposta	8 ms
Contrasto dinamico	500000 :1
Tempo operativo	24/7
Touch Screen	No
Risoluzione video	4K (UHD)
<b>GENERALE</b>	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Telecomando (2 batterie incluse), cavo di alimentazione, cavo HDMI, manuale (EIG, IG), ricevitore IR (con sensore luce ambiente), RS-232C Gender, foglio IR
Energy Star, certificato	Si
Funzione video-wall	Si
Monitor per video-wall	Si
Software per la gestione dei contenuti	SuperSign
Wi-Fi	Si
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
System on Chip (SOC)	Si
Posizionamento	Indoor
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	1
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
Tipi connessione	HDMI (2), HDCP2.2 / 1.4, DP (1), HDCP2.2 / 1.3, USB2.0 Tipo A (1), Ingresso/Uscita RS232C, Ingresso/Uscita RJ45, Ingresso IR
<b>CONSUMI</b>	
Durata esercizio media	50000 h
Potenza assorbita in esercizio	790 W
Potenza assorbita	750 W

<b>AUDIO</b>	
Nr. altoparlanti	0 nr.
Potenza	0 W
Multimediale	No
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (600x400mm)
<b>SOLUZIONI</b>	
Digital Signage	Si