


<b>monitor digital signage 75" LG          ELECTRONICS 75XS4G-B</b>	
---	--

Codice	CK239392
EAN	8806091087324
Marca	LG ELECTRONICS
Part number	LGEM75XS4G-B.AEU
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	50
Volume (cm <sup>3</sup> )	554400

Alta visibilità sotto la luce del sole

Con una grande luminosità di 4.000 nit\*, XS4J offre contenuti in modo chiaro e attira l'attenzione del pubblico, il display definitivo per la visibilità all'aperto. QWP\*\* consente una chiara visibilità anche quando lo spettatore indossa occhiali da sole polarizzati.

\* Massimo 4.000 nit, tip. 3.200 nits (in base a test interni LG condotti a febbraio 2021)

## \*\* Quarter Wave Plate

### Alte prestazioni con webOS

Il SoC Quad Core\* può eseguire più attività contemporaneamente senza un lettore multimediale separato. Inoltre, la piattaforma webOS 4.1 migliora la comodità dell'utente con un'interfaccia utente intuitiva e semplici strumenti di sviluppo di app.

### \* Sistema su chip

### Design della cornice sottile

XS4J attira l'attenzione con un design elegante, caratterizzato da una cornice sottile. Questi display migliorano l'impatto visivo del contenuto riprodotto e l'atmosfera generale del negozio.

\* Larghezza cornice (T, B / R, L): 12,0 / 9,9 mm (55XS4J), 9,0 / 6,5 mm (49XS4J)

### Ampia gamma di temperature di esercizio

XS4J può funzionare a varie temperature di 0-40°C\*.

### Controllo intelligente della luminosità

La luminosità dello schermo viene regolata automaticamente in base alla luce ambientale. La luminosità è aumentata alla luce per una migliore visibilità, mentre è diminuita al buio per una gestione efficiente dell'energia.

### Alta efficienza energetica

XS4J è efficiente dal punto di vista energetico\*, consentendo un'efficiente gestione dei costi totali mentre mostra contenuti con 4.000 nits di alta luminosità.

\* Il consumo energetico tipico di XS4J è 345 W (49XS4J), 375 W (55XS4J) in "Modalità attiva" in base a test interni LG condotti nel febbraio 2021. La cifra potrebbe differire a seconda dell'ambiente effettivo.

## Facile distribuzione dei contenuti e aggiornamento SW

XS4J è dotato di Wi-Fi integrato che semplifica la distribuzione di contenuti in modalità wireless e l'aggiornamento del firmware.

## Monitoraggio Web (responsabile del controllo)

Si tratta di una soluzione di monitoraggio basata sul Web, che fornisce un facile controllo per l'utente. Consente agli utenti di avere pieno accesso ovunque e in qualsiasi momento dal proprio telefono cellulare e PC purché siano connessi a una rete pur avendo accesso a dati attuali e passati. Consente agli utenti di monitorare l'unità, effettuare eventuali regolazioni e controllarla da remoto in tempo reale.

## SPECIFICHE

Tipo	monitor digital signage
Marca	LG ELECTRONICS
Dimensione Schermo	75"

## SCHERMO

Lunghezza diagonale (polliciaggio)	75 "
Touch Screen	No
Luminosità	4000 cd/m <sup>2</sup>
Tecnologia pannello	IPS
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione video	4K (UHD)
Dot pitch	0,43 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °

Contrasto standard	1200 :1
Contrasto dinamico	500000 :1
Frequenza Ottimale	60 Hz
Frequenza Massima	60 Hz
Tempo operativo	24/7
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	1
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
Tipi connessione	HDMI (2), HDCP2.2 / 1.4, DP (1), HDCP2.2 / 1.3, USB2.0 Tipo A (1), Ingresso/Uscita RS232C, Ingresso/Uscita RJ45, Ingresso IR
<b>GENERALE</b>	
Colore principale	Nero
Wi-Fi	Si
Funzione video-wall	Si
Monitor per video-wall	Si
Posizionamento	Indoor
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
System on Chip (SOC)	Si
Software per la gestione dei contenuti	SuperSign
Contenuto della confezione	Telecomando (2 batterie incluse), cavo di alimentazione, cavo HDMI, manuale (EIG, IG), ricevitore IR (con sensore luce ambiente), RS-232C Gender, foglio IR
Energy Star, certificato	Si
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	95,76 cm
Larghezza	167,92 cm
Profondità	10,4 cm

Peso	39,6 Kg
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	No
Nr. altoparlanti	0 nr.
Potenza	0 W
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (600x400mm)
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
<b>SOLUZIONI</b>	
Digital Signage	Si
<b>CONSUMI</b>	
Durata esercizio media	50000 h
Potenza assorbita	750 W
Potenza assorbita in esercizio	790 W