



Codice	CK239395
EAN	6935364086855
Marca	TP-LINK
Part number	ARCHERMR200
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.655
Volume (cm ³)	4882.5

Router 4G fino a 150Mbps Wi-Fi AC750

Rete 4G LTE - Condividi la rete con più dispositivi Wi-Fi con una velocità in download fino a 150Mbps

Antenne smontabili - Ricezione ottimale del segnale LTE grazie a 2 antenne esterne smontabili.

Configurazione rapida Plug & Play - Inserisci la SIM Card, sblocca il PIN e verifica che il profilo APN del tuo operatore telefonico sia inserito correttamente. Sarai subito pronto a connetterti e navigare in 4G. Per consultare la Guida rapida alla configurazione.

FDD-LTE e TDD-LTE - Compatibile con la maggior parte degli operatori telefonici nel mondo.

Wi-Fi Dual Band AC750 - Velocità massima fino a 300Mbps sulla frequenza 2.4GHz e 433Mbps sulla frequenza 5GHz.

3 Porte LAN Fast Ethernet - Connessioni cablate stabili e veloci per dispositivi come console di gioco, PC Desktop e Smart TV.

1 Porta LAN/WAN - Connessione cablata per la massima flessibilità di utilizzo

TP-Link OneMesh™ - Abbinato a estensioni TP-Link dotate di Supporto OneMesh permette di creare una rete unificata senza interruzioni di segnale. Scopri i dispositivi compatibili OneMesh™

SPECIFICHE

Marca	TP-LINK
Connettività	4g/lte
Numero porte LAN	3

CONNETTIVITÀ

Connessione WAN	4G/LTE
Tipo porta WAN	RJ-45
WAN secondaria	No
Nr. porte LAN	3
Velocità LAN	10/100 Mbps
Tipo porta LAN	RJ-45
Slot di espansione	No
Nr. slot di espansione	0
Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+, Gbic, ...)	0
Porta Console	No

PROTOCOLLI

Supporto IP	IPv4/IPv6
-------------	-----------

WIRELESS

Estensioni Wireless	No
Protocolli WiFi supportati	802.11 a/b/g/n/ac
Banda di frequenza	2,4/5 Ghz

Antenna inclusa	No
Wireless Security	Si
Wireless Security	WEP, WPA/WPA2 Personal (PSK)
ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC/DC
Power Supply Tensione	12 V
Alimentazione ridondata	No
SICUREZZA	
Firewall Integrato	Si
Nr. connessioni Firewall	0
Supporto VPN	Si
Cifatura VPN	N/A
Funzionalità aggiuntive di sicurezza	Firewall DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
VOIP	
Supporto Voce	No
CONFORMITÀ	
Dichiarazioni di Conformità	CE, ROHS
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	Cavo Ethernet RJ45
Manuali	Guida installazione rapida
CARATTERISTICHE FISICHE	
Formato Chassis	Desktop