

| | |
|--|--|
| Router 4g/lte 3 TP-LINK TL-MR6500V |  |
| Codice | CK239411 |
| EAN | 6935364072353 |
| Marca | TP-LINK |
| Part number | TL-MR6500V |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 0.68 |
| Volume (cm ³) | 4882.5 |
| <p>Rete 4G LTE Inserisci una SIM card e crea una rete Wi-Fi potente e stabile in grado di supportare fino a 32 dispositivi wireless, con velocità di connessione in download fino a 150 Mbps.</p> <p>Telefonia VoLTE** / CSFB / VoIP Connetti il tuo telefono fisso alla porta Phone e sfrutta il numero della SIM Card per effettuare chiamate. La segreteria telefonica integrata consente di registrare fino a 100minuti di messaggi. (Consigliamo di verificare che l'Operatore scelto supporti la tecnologia VoLTE su Rete 4G nella propria zona di residenza).</p> <p>3 Porte Fast Ethernet - Connetti dispositivi cablati come PC desktop, smart Tv e console di gioco.</p> <p>Wi-Fi N300 Velocità Wi-Fi fino a 300Mbps in 2.4GHz per streaming HD ininterrotti, download di file rapidi, video chat fluide e molto altro.</p> <p>Antenne LTE smontabili Copertura Wi-Fi stabile e semplicità di trasporto.</p> <p>SIM Card Plug & Play Compatibile con gli standard FDD-LTE e TDD-LTE, supportati dai</p> | |

principali operatori telefonici nel mondo. Inserisci la SIM card e sei pronto a navigare.

Connessione di back-up per linea fissa Collega TL-MR6500v al modem dell'operatore tramite la porta LAN/WAN. Avrai una connessione di back-up per le tue attività lavorative in caso di down della linea fissa.

SPECIFICHE

| | |
|------------------|---------|
| Marca | TP-LINK |
| Connettività | 4g/lte |
| Numero porte LAN | 3 |

CONFEZIONE

| | |
|----------------------|---|
| Cavi Inclusi | RJ45 Ethernet Cable Power Adapter |
| Manuali | Quick Installation Guide |
| Software | Quick Installation Guide |
| Kit e Accessori Vari | 300 Mbps Wireless N 4G LTE Telephony Router, TL-MR6500v |

CONFORMITÀ

| | |
|-----------------------------|----------|
| Dichiarazioni di Conformità | CE, RoHS |
|-----------------------------|----------|

ALIMENTAZIONE

| | |
|-------------------------|------|
| Power Supply Tensione | 12 V |
| Power Supply | AC |
| Alimentazione ridondata | No |

CONNETTIVITÀ

| | |
|---------------|----|
| Porta Console | No |
|---------------|----|

| | |
|---|-------------------|
| Slot di espansione | Si |
| Nr. slot di espansione | 1 |
| Tipoologia porte LAN | RJ-45 |
| Nr. porte LAN | 3 |
| Velocità LAN | 10/100 Mbit/s |
| Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+, Gbic, ...) | 0 |
| WAN secondaria | Si |
| Tipoologia porta WAN | RJ-45 |
| Connessione WAN | 4G/LTE |
| PROTOCOLLI | |
| Supporto IP | IPv4/IPv6 |
| WIRELESS | |
| Antenna inclusa | Si |
| Estensioni Wireless | Si |
| Banda di frequenza | 2,4 GHz |
| Protocolli WiFi supportati | 802.11 b/g/n |
| SICUREZZA | |
| Cifratura VPN | IPSec, PPTP, L2TP |
| Firewall Integrato | Si |
| Supporto VPN | Si |
| VOIP | |
| Supporto Voce | Si |