

Router gigabit ethernet 4 TP-LINK TP-Link Networking ARCHERC80	
Codice	CK239507
EAN	6935364088873
Marca	TP-LINK
Part number	5611871
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.795
Volume (cm ³)	7140
<p>Archer C80</p> <p>Router F (FTTH* - FTTB - Ethernet), Wi-Fi AC1900</p> <p>Wi-Fi Dual Band 802.11ac Wave2 - fino a 1300Mbps in 5GHz e 600Mbps in 2.4GHz.</p> <p>MU-MIMO - Tecnologia 3x3 MIMO per trasmettere e ricevere dati su tre stream simultaneamente, rendendo la comunicazione tra dispositivi ancora più efficiente.</p> <p>Beamforming - La tecnologia Beamforming concentra il segnale nelle aree della copertura in cui si trovano i dispositivi connessi, ottimizzando le performance.</p>	

Gestione personalizzata Le funzionalità avanzate come il parental control, la rete ospiti e il controllo degli accessi ti permettono di configurare una rete su misura per le tue esigenze.

Connessioni smart - Smart Connect dirige il dispositivo connesso sulla banda disponibile più rapida, mentre la funzione Airtime Fairness ottimizza le tempistiche dei dispositivi dotati di standard wireless più datati.

Supporto TP-Link OneMesh™ - Sfrutta i vantaggi della tecnologia mesh abbinando Archer C80 a extender anch'essi dotati di supporto OneMesh™, per una rete unificata senza interruzioni di segnale in ogni angolo della casa

SPECIFICHE

Marca	TP-LINK
Connettività	gigabit ethernet
Numero porte LAN	4

CONNETTIVITÀ

Connessione WAN	Gigabit Ethernet
Tipo porta WAN	RJ-45
WAN secondaria	No
Nr. porte LAN	4
Velocità LAN	10/100/1000 Mbps
Tipo porta LAN	RJ-45
Slot di espansione	No
Nr. slot di espansione	0
Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+, Gbic, ...)	0
Porta Console	No

PROTOCOLLI

Supporto IP	IPv4/IPv6
-------------	-----------

WIRELESS

Estensioni Wireless	No
Protocolli WiFi supportati	802.11 a/b/g/n/ac
Banda di frequenza	2,4 Ghz
Antenna inclusa	Si

ALIMENTAZIONE

Power Supply	AC
Alimentazione ridondata	No
SICUREZZA	
Firewall Integrato	Si
Supporto VPN	Si
Cifratura VPN	N/A
Funzionalità aggiuntive di sicurezza	SPI Firewall Controllo accessi IP & MAC Binding Application Layer Gateway
VOIP	
Supporto Voce	No
CONFORMITÀ	
Dichiarazioni di Conformità	FCC, CE, RoHS
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	Alimentatore Cavo Ethernet RJ45
Manuali	Guida rapida all'installazione
CARATTERISTICHE FISICHE	
Formato Chassis	Desktop