ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

| | |
|---|---|
| **Router gigabit ethernet 4 TP-LINK ARCHERC80** | |
| Codice | CK239507 |
| EAN | 6935364088873 |
| Marca | TP-LINK |
| Part number | ARCHER C80 |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 0.795 |
| Volume (cm³) | 7140 |

Archer C80

Router F (FTTH* - FTTB - Ethernet), Wi-Fi AC1900
Wi-Fi Dual Band 802.11ac Wave2 - fino a 1300Mbps in 5GHz e 600Mbps in 2.4GHz.
MU-MIMO - Tecnologia 3x3 MIMO per trasmettere e ricevere dati su tre stream simultaneamente, rendendo la comunicazione tra dispositivi ancora più efficiente.
Beamforming - La tecnologia Beamforming concentra il segnale nelle aree della copertura in cui si trovano i dispositivi connessi, ottimizzando le performance.
Gestione personalizzata Le funzionalità avanzate come il parental control, la rete ospiti e il controllo degli accessi ti permettono di configurare una rete su misura per le tue esigenze.
Connessioni smart - Smart Connect dirige il dispositivo connesso sulla banda disponibile più rapida, mentre la funzione Airtime Fairness ottimizza le tempistiche dei dispositivi dotati di standard wireless più datati.
Supporto TP-Link OneMeshTM - Sfrutta i vantaggi della tecnologia mesh abbinando Archer C80 a extender anch'essi dotati di supporto OneMeshTM, per una rete unificata senza interruzioni di segnale in ogni angolo della casa

| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Marca | TP-LINK |
| Connettività | gigabit ethernet |
| Numero porte LAN | 4 |

| CARATTERISTICHE FISICHE | |
|---|---|
| Formato Chassis | Desktop |
| **CONFEZIONE** | |
| Cavi Inclusi | Alimentatore<br>Cavo Ethernet RJ45 |
| Manuali | Guida rapida all'installazione |
| **CONFORMITÀ** | |
| Dichiarazioni di Conformità | FCC, CE, RoHS |
| **ALIMENTAZIONE** | |
| Power Supply | AC |
| Alimentazione ridondata | No |
| **CONNETTIVITÀ** | |
| Porta Console | No |
| Slot di espansione | No |
| Nr. slot di espansione | 0 |
| Tipoogia porte LAN | RJ-45 |
| Nr. porte LAN | 4 |
| Velocità LAN | 10/100/1000 Mbps |
| Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+, Gbic, ...) | 0 |
| WAN secondaria | No |
| Tipoogia porta WAN | RJ-45 |
| Connessione WAN | Gigabit Ethernet |
| **PROTOCOLLI** | |

| | |
|---|---|
| Supporto IP | IPv4/IPv6 |
| **WIRELESS** | |
| Antenna inclusa | Si |
| Estensioni Wireless | No |
| Banda di frequenza | 2,4 Ghz |
| Protocolli WiFi supportati | 802.11 a/b/g/n/ac |
| **SICUREZZA** | |
| Cifratura VPN | N/A |
| Firewall Integrato | Si |
| Funzionalità aggiuntive di sicurezza | SPI Firewall<br>Controllo accessi<br>IP & MAC Binding<br>Application Layer Gateway |
| Supporto VPN | Si |
| **VOIP** | |
| Supporto Voce | No |