ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Adattatore di rete TP-LINK TP-Link Networking ARCHERTX50E	
Codice	CK239509
EAN	6935364052867
Marca	TP-LINK
Part number	ARCHER TX50E
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.285
Volume (cm³)	1350

Wi-Fi 6 AX3000 - Scheda di rete dotata di nuovo standard Wi-Fi 802.11ax per connessioni wireless fino a 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz)

Connessioni Lag-Free - Tecnologie avanzate per esperienze di connessione ultra responsive, fino al 75% di latenza per le tue attività online.

Chipset potente - Archer TX50E monta un chipset Intel® Wi-Fi 6 che sblocca tutto il potenziale del tuo router Wi-Fi 6

Ampia copertura Wi-Fi - Le due antenne esterne ad alto guadagno assicurano ampia copertura Wi-Fi e stabilità del segnale.

Bluetooth 5.0 - La più recente tecnologia Bluetooth per connettere dispositivi come tastiere,

mouse e cuffie Bluetooth.

Massima sicurezza - Standard di crittografia WPA3 pe la massima sicurezza dei tuoi dati.

Materiali di alta qualità - dissipatore in lega e connettori placcati in oro per la massima stabilità e operatività anche ad alte temperature.

Compatibilità - Perfettamente compatibile con gli standard 802.11ac/a/b/g/n.

SPECIFICHE	
Marca	TP-LINK
Connettività	pcie

ALIMENTAZIONE	
Alimentazione fornita dal BUS	Si
Caratteristiche power supply	Autoalimentato tramite BUS
Conformità Power manager	Non presente
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	9,5 cm
Larghezza massima	12 cm
Peso	100 gr
Profondità massima	2,1 cm
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Bus di Sistema	PCI-Express
Posizionamento	Interno
Supporto VLAN	No
Wake-on-Lan	No
CONFEZIONE	
Cavi inclusi	Bluetooth Header Cable
Driver inclusi	CD risorse
Manuali	Manuale installazione veloce
Software	CD risorse

CONNETTIVITÀ	
Conformità LAN	IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/g/b 2.4 GHz Bluetooth 5.0/4.2/4.0
Connettore porta LAN	WiFi
Tipo Interfaccia LAN	PCIE
Velocità LAN	300 Mbps
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di conformità	CE, FCC, RoHs