


<b>Switch TP-LINK TL-SG2008P</b>	
<b>Codice</b>	CK239551
<b>EAN</b>	6935364072957
<b>Marca</b>	TP-LINK
<b>Part number</b>	TL-SG2008P
<b>Storage unit</b>	
<b>Unità di vendita</b>	Cadauno
<b>Confezione</b>	1
<b>Imballaggio</b>	1
<b>Peso (kg)</b>	1.268
<b>Volume (cm<sup>3</sup>)</b>	5292
<p><b>TL-SG2008P</b></p> <p>Switch Smart Desktop con 8 Porte Gigabit di cui 4 PoE+ - Jetstream by Omada</p> <p>Switch Gigabit PoE+ - Switch dotato di 8 porte Gigabit - di cui 4 PoE+.</p> <p>Power Budget totale - Alimentazione PoE+ 802.3at/af-compliant fino a 62 W su tutte le 4 porte PoE+.*</p> <p>Dispositivo integrato Omada SDN* - La nuova soluzione Omada Software Defined Networking consente di gestire le reti Omada con modalità Hybrid Cloud e Full-Cloud. Integra Access Point della serie EAP, Router VPN SafeStream e Switch JetStream by Omada.</p> <p>App Omada - L'intuitiva app Omada, per dispositivi Android e iOS, consente di accedere da remoto alla rete tramite Cloud, in qualunque momento, ovunque ti trovi.</p>	

Massima Sicurezza - IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius Authentication, ecc.

Ottimizzazione video/voce - Con funzionalità L2/L3/L4 QoS e IGMP snooping.

## SPECIFICHE

Marca	TP-LINK
Numero porte LAN	8 n

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	Si
Gestione	Layer 2+
Supporto Routing (Layer 3)	No
Nr. porte PoE	4
Vlan supportate	4094
Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	62 W
Quality Of Service (QOS)	No
Standard PoE supportati	30W

## CARATTERISTICHE FISICHE

Rack-Mountable	No
Larghezza	209 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	126 mm
Altezza	26 mm
Peso	0 gr

## ALIMENTAZIONE

Power Supply	DC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	79,2 W

## CONNETTIVITÀ

Nr. porte LAN	8 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000

Nr. porte Uplink	0
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	No