

|   |  |
|---|--|
| <b>Switch TP-LINK Omada Switch Smart<br/>TL-SG2428P</b>   |  |
| Codice  | CK239555   |
| EAN   | 6935364030650  |
| Marca   | TP-LINK  |
| Part number   | TL-SG2428P   |
| Storage unit  |  |
| Unità di vendita  | Cadauno  |
| Confezione  | 1  |
| Imballaggio   | 1  |
| Peso (kg)   | 4.044  |
| Volume (cm <sup>3</sup> )   | 17629.92   |
| Switch Smart con 24 Porte Gigabit PoE+ e 4 Slot SFP - Jetstream by Omada  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Switch Gigabit PoE+</b> - Switch dotato di 28 porte Gigabit - 24 PoE+ e 4 SFP.</li> <li><b>Power Budget totale</b> - Alimentazione PoE+ 802.3at/af-compliant fino a 250 W su tutte le 24 porte PoE+.*</li> <li><b>Dispositivo integrato Omada SDN*</b> - La nuova soluzione Omada Software Defined Networking consente di gestire le reti Omada con modalità Hybrid Cloud e Full-Cloud. Integra Access Point della serie EAP, Router VPN SafeStream e Switch JetStream by Omada.</li> <li><b>App Omada</b> - L'intuitiva app Omada, per dispositivi Android e iOS, consente di accedere da remoto alla rete tramite Cloud, in qualunque momento, ovunque ti trovi.</li> <li><b>Routing Statico</b> - Gestione efficace delle risorse di rete, ottimizzazione traffico dati interno.</li> <li><b>Massima Sicurezza</b> - IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius Authentication, ecc.</li> <li><b>Ottimizzazione video/voce</b> - Con funzionalità L2/L3/L4 QoS e IGMP snooping.</li> <li><b>Compatibile IPv6</b> - IPv6 con supporto dual IPv4/IPv6 stack, MLD snooping e IPv6 neighbor discovery.</li> </ul> |  |

## SPECIFICHE

|                  |         |
|------------------|---------|
| Marca            | TP-LINK |
| Numero porte LAN | 0 n     |

## ALIMENTAZIONE

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Power Supply            | PoE   |
| Alimentatore incluso    | Si    |
| Consumo energetico      | 384 W |
| Alimentazione ridondata | No    |

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Power over Ethernet (PoE)  | Si            |
| Nr. porte PoE              | 24            |
| Quality Of Service (QOS)   | Si            |
| Supporto Routing (Layer 3) | Si            |
| Vlan supportate            | 802,1         |
| PoE Budget                 | 0 W           |
| Gestione                   | Managed (CLI) |
| Industriale                | Si            |
| Stackable                  | No            |

## CARATTERISTICHE FISICHE

|                |        |
|----------------|--------|
| Altezza        | 44 mm  |
| Larghezza      | 440 mm |
| Peso           | 0 gr   |
| Profondità     | 330 mm |
| Rack-Mountable | No     |
| Nr. unità rack | 0      |

## CONNELLITIVITÀ

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Porta Console             | No  |
| Nr. porte LAN             | 0 N |
| Nr. porte Uplink          | 0   |
| Tipo e velocità porte LAN | N/A |

Tipo e velocità porte Uplink

N/A