



| | |
|---------------------------|---------------|
| Codice | CK239885 |
| EAN | 8595611702051 |
| Marca | I-TEC |
| Part number | CADUAL4KDOCK |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 0.765 |
| Volume (cm ³) | 2734.2 |

I-TEC - USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt Dual Display Docking Station
i-tec Stazione dock universale USB-A 3.0 / USB-C 5K 60 Hz, uscite video duali 4K 60 Hz, 2 porte HDMI, 2 porte Display Port, 1 porta Ethernet, 6 porte USB 3.0, 1 uscita e 1 ingresso Audio Jack, interruttore ON/OFF, supporta Kensington Lock, Windows, Mac OS, Linux e Android

Con questa Stazione dock universale della i-tec potete raggiungere una risoluzione grafica straordinaria fino a 5K / 60 Hz che non è offerta da nessuna stazione dock presente sul mercato in questa fascia di prezzo. La Stazione dock viene connessa tramite l'interfaccia USB 3.0 perciò non supporta la ricarica di notebook/tablet.

Specifiche tecniche:

1x porta USB-C per collegare notebook dotati di interfaccia USB-C o USB-A. Il cavo di collegamento con entrambi i connettori fa parte della confezione
Tecnologia di stazione dock: DisplayLink
Porte Video: 2x Display Port (Supporto di DP++) 2x HDMI
Risoluzione: 1 monitor 1x DP ? fino a 4K/60Hz 1 monitor 1x HDMI ? fino a 4K/60Hz 1 monitor 2x DP ? fino a 5K/60Hz*2 monitor 1x DP + 1x DP ? fino a 2x 4K/60Hz 2 monitor 1x DP + 1x HDMI ? fino a 2x 4K/60Hz 2

monitor 1x HDMI + 1x HDMI ? fino a 2x 4K/60Hz6x porta USB 3.01x porta Ethernet GLAN RJ-45 (DisplayLink DL-6950)1x 3,5mm uscita audio, 1x 3,5mm ingresso microfono1x ingresso di alimentazione (DC 20/2A)Clonazione dell'indirizzo MAC: Sì (utilizzando il software i-tec Docker Pro)WOL: S1, S2, S3Interruttore ON/OFFIndicazione al LEDSupporta il Kensington lockCavo USB-C a USB-C/USB-A (100cm)OS: Windows 10 / 11, macOS, Android 5 o successivo, Chrome OS R51 o successivo, Linux UbuntuInstallazione facile dei driver (Windows, MacOS, Ubuntu, Android (external link))Dimensioni prodotto: 223 x 88 x 27 mmPeso prodotto: 338 gDimensioni confezione: 314 x 144 x 60 mmPeso confezione: 900 g

REQUISITI DI SISTEMA
Requisiti hardware: Dispositivo con porta libera USB-A, USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4
Sistema operativo: Windows 10 / 11, macOS, Android 5 o successivo, Chrome OS R51 o successivo, Linux Ubuntu * La risoluzione 5K è supportata solo da Windows
 La docking station non supporta la ricarica di laptop e tablet.

SPECIFICHE

| | |
|----------|-----------------------------------|
| Colore | grigio |
| Tipo | docking station |
| Funzioni | espandere le porte di un notebook |
| Marca | I-TEC |

DIMENSIONI CON IMBALLO

| | |
|------------------|--------|
| Peso con imballo | 0,9 kg |
| Lato A | 314 cm |
| Lato B | 144 cm |
| Lato C | 60 cm |

DIMENSIONI

| | |
|------------|--------|
| Altezza | 27 mm |
| Larghezza | 88 mm |
| Peso | 338 gr |
| Profondità | 223 mm |

SPECIFICHE

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Colore primario | grigio |
| Funzione | Espandere le porte di un notebook |
| Materiale | sintetico ABS |
| Tipologia specifica | Docking station universale |
| Colore secondario | blu |
| Tonalità colore primario | grigio m |
| Tonalità colore secondario | blu |

| | |
|--|--|
| <p>Altre informazioni</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 1x porta USB-C per collegare notebook dotati di interfaccia USB-C o USB-A. Il cavo di collegamento con entrambi i connettori fa parte della confezione • Tecnologia di stazione dock: DisplayLink • Video porte: <ul style="list-style-type: none"> ◦ 2x Display Port (Supporto di DP++) ◦ 2x HDMI • 6x porta USB 3.0 • 1x porta Ethernet GLAN RJ-45 (DisplayLink DL-6950) • 1x 3,5mm uscita audio, 1x 3,5mm ingresso microfono • 1x ingresso di alimentazione (DC 20/2A) <ul style="list-style-type: none"> • Supporta il Kensington lock • Cavo USB-C a USB-C/USB-A (100cm) • Interruttore ON/OFF • Indicazione al LED |
| <p>Switch Ethernet</p> | <p>Si</p> |
| <p>Lucchetto</p> | <p>Si</p> |
| <p>Ruote</p> | <p>No</p> |
| <p>Maniglia</p> | <p>No</p> |
| <p>Tecnologia di ricarica PowerShuttle</p> | <p>No</p> |
| <p>Order code</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Clonazione dell'indirizzo MAC: Sì (utilizzando il software i-tec Docker Pro) • WOL: S1, S2, S3 <ul style="list-style-type: none"> • Supporto per il montaggio VESA (codice da acquistare per il montaggio VESADOCK1) |
| <p>SPECIFICHE COMPATIBILITÀ</p> | |
| <p>Marca Primaria</p> | <p>REQUISITI DI SISTEMA</p> <p>Requisiti hardware:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dispositivo con porta libera USB-A, USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 <p>Sistema operativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows 10 / 11, macOS, Android 5 o successivo, Chrome OS R51 o successivo, Linux Ubuntu • * La risoluzione 5K è supportata solo da Windows |
| <p>Modello Primario</p> | <p>Contenuto della confezione:</p> |

| | |
|-----------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Prodotto • Cavo di collegamento USB-C e adattatore da USB-C a USB 3.0 (100 cm) • Adattatore di alimentazione (cavo CC di 120 cm) • Manuale |
| SOLUZIONI | |
| Cablaggio Strutturato | Si |
| Gaming | No |