ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

ssd esterni 0 gb 2x m.2 sata I-TEC Box esterno USB-A 3.0 / USB-C 3.1 Gen. 2 per 1 o 2 CAMYSAFEDUALM2	
Codice	CK239891
EAN	8595611702440
Marca	I-TEC
Part number	STD0000627522
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.3
Volume (cm³)	981.292

I-TEC - MySafe USB 3.0 / USB-C 3.1 Gen. 2, External case for 2x SATA M.2 drive, RAID 0/1/JBOD Support

i-tec MySafe USB 3.0 / USB-C 3.1 Gen. 2, involucro per 2 dischi SATA M.2, supporto di RAID 0/1/JBOD, interfaccia USB-C 3.1 Gen. 2 con trasmissione di dati fino a 10 Gbps (USB-C) o fino a 5 Gbps (USB 3.0), versione in alluminio, compatibile con Thunderbolt 3

i-tec MySafe USB-C/USB-A 2x M.2 SATA Drive è un involucro esterno per uno o due dischi M.2 B-Key SATA Based SSD che può essere connesso a PC, notebook o tablet tramite l interfaccia USB-C o USB 3.0. I cavi di collegamento da USB-C a USB-C e da USB-C a USB 3.0 fanno parte della confezione. Il collegamento tramite le porte USB offre una trasmissione di dati veloce e facile: fino a 10 Gbps tramite la porta USB-C e fino a 5 Gbps tramite la porta USB 3.0. L interfaccia USB-C è compatibile con Thunderbolt 3. La struttura rigida in alluminio garantisce la dispersione efficace del calore e la protezione dei dischi M.2.
Uno degli aspetti positivi di questo involucro è che supporta diversi livelli RAID che offrono l alta

protezione di dati, la scrittura di dati estremamente veloce, ed eventualmente la formazione di un unità composta da due dischi. A disposizione sono i seguenti livelli RAID (in caso di due dischi installati):

- **RAID 0:** per l alta velocità di scrittura (l involucro è in grado di scrivere contemporaneamente e consecutivamente su entrambi i dischi)
- **RAID 1:** per l alto livello di protezione (l involucro è in grado di scrivere in modo speculare su entrambi i dischi; in caso di guasto di uno dei dischi, i dati non vengono persi)
- **JBOD/dischi disgiunti:** il sistema vede entrambi i dischi in modo disgiunto
- **JBOD/dischi congiunti:** il sistema vede entrambi i dischi in modo congiunto e indica la loro capacità come somma dei dischi installati

Il montaggio dei dischi M.2 è molto facile e richiede pochissimi di minuti.

- Frame esterna per 2x M.2 SATA unità
- Compatibile solo con unità SATA M.2, dimensioni 2230, 2242, 2260, 2280 (unità M.2 NVMe non supportate)
- 1x porta USB-C per collegare i dispositivi
- Velocità di trasferimento massima del frame fino a 10 Gbps (USB-C Gen. 2)
- RAID livello 0, 1, JBOD
- 1x ingresso di alimentazione (DC 5V/2A)
- Interruttore ON/OFF
- Indicazione al LED
- Cavo USB-C (45cm)
- Cavo USB 3.0 a USB-C (45cm)
- OS: Windows 7 / 8 / 8.1 /10/11, macOS X, Linux, Android, Chrome OS
- Dimensioni del prodotto: 125 x 78 x 20 mm
- Peso del prodotto: 165 g
- Dimensioni dell imballo: 168 x 110 x 50 mm
- Peso dell imballo: 295 g

REQUISITI DI SISTEMA

Requisiti hardware: Dispositivi con una porta USB-A, USB-C o Thunderbolt 3 disponibile
Sistema operativo:Windows 7 / 8 / 8.1 /10/11, macOS X, Linux, Android, Chrome OS

Contenuto della confezione:

- Prodotto
- Cavo di collegamento USB-C (45cm)
- Cavo di collegamento USB 3.0 a USB-C (45cm)
- Cacciavite + viti
- Manuale

SPECIFICHE	
Tipo	ssd esterni
Capacità	0 gb
Marca	I-TEC
Interfaccia	2x m.2 sata

CARATTERISTICHE GENERALI	
HDD 2,5 pollici	No
HDD 3,5 pollici	No
Materiale	Alluminio
Colore Primario	Grigio
Interfaccia dischi supportata	M.2 SATA
Autoalimentato	Si
Tasto One touch back-up	No
CONNESSIONI	
USB 2.0	No
Firewire	No
Lan (rj-45)	No
Wireless	No
USB 3.0	No
Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-A	Si
DIMENSIONI	
Altezza	125 mm
Larghezza	78 mm
Profondità	20 mm
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	16,8 cm
Lato B	11 cm
Lato C	5 cm
Peso con imballo	0,3 kg