

Usb-c 4x disp + pw 85 w it version	
Codice	CK239939
EAN	8595611703867
Marca	I-TEC
Part number	STD0000644590
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.975
Volume (cm ³)	2795
<p>I-TEC - USB-C Quattro Display Docking Station with Power Delivery 85 W (IT VERSION)</p> <p>Docking station professionale USB-C, La quale supporta fino a quattro monitor esterni. Questa docking station è dotata di elaborazione delle immagini ibrida: si basa sulle tecnologie di trasmissione video DisplayLink e USB-C, che gli consentono di elaborare le immagini su un massimo di quattro dispositivi di visualizzazione.</p> <p>1 porta USB per il collegamento al dispositivo Tecnologia della docking station: USB-C (MST) + DisplayLink 3900 Power Delivery: 85W Video ports: 2x DisplayPort (Supporto di DP++) 2x HDMI (Combinazione di quattro monitor): fino a 2x 2048x1152/60Hz e 2x 4K/60Hz 1 porta USB-C gen. 1 (solo per i dati)</p>	

4 porte USB 3.0
 1 porta USB 3.0 con Fast Charge support (BC 1.2)
 1 porta Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)
 1 porta 3.5mm Audio
 1 porta 3.5mm Mic
 1 ingresso di alimentazione (DC 20V/6,75A)
 Commutatore ON/OFF per accendere e spegnere la docking station
 Indicatore LED
 Supporto per il Kensington lock
 Compatibilità con supporti VESA
 Cavo USB-C (100 cm)
 OS: Windows 10, macOS, Android a Linux con gli ultimi aggiornamenti

Specifiche tecniche: 1 porta USB per il collegamento al dispositivo Tecnologia della docking station: USB-C (MST) + DisplayLink 3900 Power Delivery: 85W Video ports: 2x DisplayPort (Supporto di DP++) 2x HDMI Risoluzione: **Porte DisplayLink (2x HDMI):** 1 monitor: fino a 1440p/50Hz 2 monitor: fino a 1152p/60Hz **Porte USB-C DisplayPort Alt mode (2x DP):** **Dispositivo host con supporto DisplayPort 1.2:** 1 monitor ? fino a 4K/30Hz 1 monitor ? fino a 1080p/120Hz 2 monitor ? fino a 2x 1080p/60Hz* **Dispositivo host con supporto DisplayPort 1.4:** 1 monitor ? fino a 4K/60Hz 1 monitor ? fino a 1440p/144Hz o 1080p/240Hz 2 monitor ? fino a 2x 1440p/60Hz* **Dispositivo host con DisplayPort 1.4 con supporto DSC:** 1 monitor ? fino a 5K/60Hz 1 monitor ? fino a 4K/144Hz o 1440p/240Hz o 1080p/360Hz 2 monitor ? fino a 2x 4K/60Hz* 2 monitor ? fino a 2x 1440p/144Hz* **(combinazione di quattro monitor):** Fino a 2x 2048x1152/60Hz e 2x 4K/60Hz 1 porta USB-C gen. 1 (solo per i dati) 4 porte USB 3.0 1 porta USB 3.0 con Fast Charge support (BC 1.2) 1 porta Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153) 1 porta 3.5mm Audio 1 porta 3.5mm Mic 1 ingresso di alimentazione (DC 20V/6,75A) Clonazione dell'indirizzo MAC: Sì (utilizzando il software i-tec Docker Pro) WOL: S1, S2, S3 Commutatore ON/OFF per accendere e spegnere la docking station Indicatore LED Supporto per il Kensington lock Compatibilità con supporti VESA Cavo USB-C (100 cm) OS: Windows 10/11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti Dimensioni prodotto: 197 x 85 x 34 mm Peso prodotto: 296 g Dimensioni confezione: 260 x 215 x 48 mm Peso confezione: 1167 g **Requisiti hardware:** Dispositivo con porta libera USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 **Requisiti Power Delivery:** Dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 libera con supporto Power Delivery **Requisiti di uscita video:** Dispositivo con una porta USB-C o USB4 libera con supporto DisplayPort Alternate Mode o una porta Thunderbolt 3/4 **Sistema operativo:** Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti. * macOS non supporta la tecnologia Multi Stream Transport (MST). Collegando due monitor alla stazione su macOS, entrambi i monitor mostreranno la stessa immagine. ** iPadOS e Android non supportano la tecnologia di trasferimento video multischermo, né l'opzione schermo esteso. Ciò significa che quando si collega un monitor esterno, verrà visualizzato solo lo schermo specchiato. (Non valido per gli androidi con estensione DEX e Easy Projection)

SPECIFICHE

Colore	nero
Tipo	docking station
Funzioni	espandere le porte di un notebook

Marca	I-TEC
-------	-------

DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	1,17 kg
Lato A	260 cm
Lato B	215 cm
Lato C	48 cm
DIMENSIONI	
Altezza	34 mm
Larghezza	85 mm
Peso	296 gr
Profondità	197 mm
SPECIFICHE	
Colore primario	nero
Funzione	Espandere le porte di un notebook
Materiale	sintetico ABS
Tipologia specifica	Docking station
Tonalità colore primario	nero m
Altre informazioni	<ul style="list-style-type: none"> • 1 porta USB per il collegamento al dispositivo • Tecnologia della docking station: USB-C (MST) + DisplayLink 3900 • Power Delivery: 85W • Porte Video: 2x DisplayPort (Supporto di DP++), 2x HDMI1 porta USB-C gen. 1 (solo per i dati) • 4 porte USB 3.0 • 1 porta USB 3.0 con Fast Charge support (BC 1.2) • 1 porta Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153) • 1 porta 3.5mm Audio • 1 porta 3.5mm Mic • 1 ingresso di alimentazione (DC 20V/6,75A) • Clonazione dell'indirizzo MAC: Sì (utilizzando il software i-tec Docker Pro) • WOL: S1, S2, S3 • Commutatore ON/OFF per accendere e spegnere la docking station • Indicatore LED • Supporto per il Kensington lock • Compatibilità con supporti VESA • Cavo USB-C (100 cm) • OS: Windows 10/11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti
Switch Ethernet	Si

Lucchetto	Si
Ruote	No
Maniglia	No
Tecnologia di ricarica PowerShuttle	Si
SOLUZIONI	
Cablaggio Strutturato	Si
Gaming	No