ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Usb 3.0 charging hub 10 port	
Codice	CK239983
EAN	8595611702945
Marca	I-TEC
Part number	U3CHARGEHUB10
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.48
Volume (cm³)	1247.75

I-TEC - USB 3.0 Charging HUB 10 port + Power Adapter 48 W
Questo HUB offre 10 porte USB 3.0 con funzione Plug&Play e ricarica USB standard. L HUB rileva automaticamente se è stato collegato un dispositivo per la ricarica USB grazie a ciò l HUB ha 10 porte USB 3.0, quindi, è possibile ricaricare 10 dispositivi alla volta. L interfaccia USB 3.0 è importante in particolare per trasmettere dati da chiavette o schede di memoria USB 3.0 siccome raggiunge alte velocità. Utilissimo è anche l adattatore di alimentazione esterno compreso nella confezione senza il quale l HUB non può fare a meno. Questo adattatore garantisce l alimentazione continua tramite le porte USB e la potenza fino a 10 W per una porta.
E possibile disattivare e attivare le singole porte dell HUB tramite l interruttore pertinente per diminuire il consumo energetico dell HUB e contemporaneamente aumentare la capacità di ricarica delle porte lasciate attive.
L HUB non richiede l installazione degli strumenti, basta collegarlo semplicemente al computer con un cavo USB ed è pronto a essere usato. L HUB è dotato di protezione del computer da sovracorrenti in caso di corto circuito dei dispositivi periferici. Non manca ovviamente la compatibilità reversibile con USB 2.0/1.1.
L HUB viene installato automaticamente dal sistema e non richiede l installazione degli strumenti.

Inserire un connettore dell adattatore di alimentazione nell HUB e l altro connettore nella presa elettrica 230 V. Dopodiché collegare l HUB a una porta USB libera del notebook/PC (standard 3.0, 2.0 o 1.1) tramite un cavo USB e seguire le istruzioni apparse sullo schermo.
L HUB sarà installato e visualizzato nella gestione dispositivi come USB HUB generico e USB HUB SuperSpeed generico .

Speifiche Tecniche
1x porta USB 3.0 per collegare i dispositivi 10x porta USB 3.0 Potenza di ricarica delle porte USB fino a 10 W 1x Ingresso di alimentazione (DC 12V/3A), con spina EU e UK Interruttore ON/OFF per le porte LED indikace Cavo USB 3.0 da A a B (100 cm) Protezione contro la sovratensione e la sovracorrente **REQUISITI DI SISTEMA**Requisiti hardware:Dispositivo con la porta USB-A disponibileSistema operativo:Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 /10/11, macOS X, Linux, Chrome OS

SPECIFICHE	
Colore	Grigio
Tipo	hub usb
Alimentazione	autoalimentato
Marca	I-TEC

ALIMENTAZIONE	
Alimentazione	DC 12 V/3 A
DIMENSIONI	
Altezza massima	53 mm
Colore Chassis	Grigio
Larghezza massima	151 mm
Peso	165 gr
Profondità massima	24 mm
Tonalità colore chassis	Grigio
Lunghezza cavo	100
CONFEZIONE	
Software Incluso	Nessun Software incluso
La confezione contiene	• Prodotto • Cavo USB 3.0 da A a B (100 cm) • Adattatore di alimentazione a 48 W con cavo di 150 cm • Manuale • Spina UE e UK
CARATTERISTICHE TECNICHE	

Numero Porte USB	10
Velocità Max	5000 Mbit/s
Standard USB	USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A
Requisiti Minimi	• 10x porta USB 3.0 • Potenza di ricarica delle porte USB fino a 10 W **REQUISITI DI SISTEMA** <u>Requisiti hardware:</u> • Dispositivo con la porta USB-A disponibile <u>Sistema operativo:</u> • Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 /10/11, macOS X, Linux, Chrome OS
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	17,3 cm
Lato B	11,6 cm
Lato C	6 cm
Peso con imballo	0,51 kg