


Usb 3.0 charg 16 port+pw adapt 90w	
Codice	CK239985
EAN	8595611702969
Marca	I-TEC
Part number	U3CHARGEHUB16
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.84
Volume (cm³)	2187.5
<p> I-TEC - USB 3.0 Charging HUB 16port + Power Adapter 90 W Questo HUB offre 16 porte USB 3.0 con funzione Plug&Play e ricarica USB standard. L HUB rileva automaticamente se è stato collegato un dispositivo per la ricarica USB grazie a ciò I HUB ha 16 porte USB 3.0, quindi, è possibile ricaricare 16 dispositivi alla volta. L interfaccia USB 3.0 è importante in particolare per trasmettere dati da chiavette o schede di memoria USB 3.0 siccome raggiunge alte velocità. Utilissimo è anche I adattatore di alimentazione esterno compreso nella confezione senza il quale I HUB non può fare a meno. Questo adattatore garantisce I alimentazione continua tramite le porte USB e la potenza fino a 10 W per una porta. E possibile disattivare e attivare le singole porte dell HUB tramite I interruttore pertinente per diminuire il consumo energetico dell HUB e contemporaneamente aumentare la capacità di ricarica delle porte lasciate attive.L HUB non richiede I installazione degli strumenti, basta collegarlo semplicemente al computer con un cavo USB ed è pronto a essere usato. L HUB è dotato di protezione del computer da sovracorrenti in caso di corto circuito dei dispositivi periferici. Non manca ovviamente la compatibilità reversibile con USB 2.0/1.1.L HUB viene installato automaticamente dal sistema e non richiede I installazione degli strumenti. Inserire un connettore dell adattatore di alimentazione nell HUB e I altro connettore nella presa elettrica 230 </p>	

V. Dopodiché collegare il HUB a una porta USB libera del notebook/PC (standard 3.0, 2.0 o 1.1) tramite un cavo USB e seguire le istruzioni apparse sullo schermo. Il HUB sarà installato e visualizzato nella gestione dispositivi come USB HUB generico e USB HUB SuperSpeed generico.

Specifiche tecniche
1x porta USB 3.0 per collegare i dispositivi
16x porta USB 3.0
Potenza di ricarica delle porte USB fino a 10 W
1x ingresso di alimentazione (DC 12 V/7.5 A)
Interruttore ON/OFF per le porte
Indicatore al LED
Cavo USB 3.0 da A a B (100 cm)
Protezione contro la sovratensione e la sovracorrente

REQUISITI DI SISTEMA
Requisiti hardware: Dispositivo con la porta USB-A disponibile
Sistema operativo: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10/11, macOS X, Linux, Chrome OS

Contenuto confezione

- Prodotto
- Cavo USB 3.0 da A a B (100 cm)
- Adattatore di alimentazione a 90 W con cavo di 150 cm
- Manuale

SPECIFICHE

Colore	Grigio
Tipo	hub usb
Alimentazione	autoalimentato
Marca	I-TEC

ALIMENTAZIONE

Alimentazione	DC 12 V/7.5 A
---------------	---------------

DIMENSIONI

Altezza massima	53 mm
Colore Chassis	Grigio
Larghezza massima	226 mm
Peso	250 gr
Profondità massima	24 mm
Tonalità colore chassis	Grigio
Lunghezza cavo	100

CONFEZIONE

Software Incluso	Nessun Software incluso
------------------	-------------------------

La confezione contiene

- Prodotto
- Cavo USB 3.0 da A a B (100 cm)
- Adattatore di alimentazione a 90 W con cavo di 150 cm
- Manuale

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Numero Porte USB	16
Velocità Max	5000 Mbit/s
Standard USB	USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A
Requisiti Minimi	<p><u>Requisiti hardware:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dispositivo con la porta USB-A disponibile <p><u>Sistema operativo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 /10/11, macOS X, Linux, Chrome OS
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	24,6 cm
Lato B	12,2 cm
Lato C	6,6 cm
Peso con imballo	0,884 kg