



Codice	CK240934
EAN	8000130593238
Marca	HAMLET
Part number	HBCS-2DUWB
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.165
Volume (cm ³)	772.8

Hamlet HBCS-2DUWB è un lettore palmare di codici QR e lineari dotato di connessione 3 in 1: Wireless 2.4GHz + Bluetooth e USB. Prodotto ideale per il punto vendita, la logistica e il settore sanitario. La tecnologia di scansione 2D Area Imager offre ottime prestazioni di lettura per i codici QR e barcode lineari come EAN e UPC. La tecnologia con sensore Area Imager consente inoltre la lettura di codici visualizzati su schermi LCD come monitor, smartphone, tablet e computer.

La leggerezza e il design ergonomico e compatto permettono un utilizzo prolungato senza fatica. Il barcode scanner HBCS-2DUWB è dotato di batteria al litio che consente un utilizzo prolungato senza bisogno di ricarica. Lo scanner è dotato di porta USB Type-C e il cavo USB in dotazione permette la ricarica della batteria e il collegamento al computer tramite una normale porta USB tipo A.

caratteristiche

- Barcode scanner 2D Palmare Wireless 2.4GHz e Bluetooth per codici QR e lineari
- 3 modalità di collegamento: Wireless, Bluetooth e tramite cavo USB
- Tecnologia di scansione 2D Area Imager con sensore CMOS
- Legge codici 1D e 2D su carta e schermi LCD di smartphone, tablet e computer

- Codici 1D supportati:
Codabar, Code11, Code39, Code39 (Code32 o Codice Farmaceutico), Code93, UPC/EAN, Code128, EAN-128, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Code, Industrial 2 of 5, GS1 Databar
- Codici 2D supportati:
QR Code, Data Matrix, PDF417
- Elevata precisione e frequenza di scansione
- Ricevitore Wireless 2,4 GHz USB
- Indicatori: LED, Cicalino, Vibrazione
- Modalità scansione diretta o con memorizzazione
- Capacità memorizzazione fino a 50.000 codici
- Raggio d'azione Bluetooth: fino a 30 m (senza ostacoli)
- Raggio d'azione Wireless 2.4 GHz: fino a 150 m (senza ostacoli)
- Batteria ricaricabile al Litio (1200 mAh)
- Tempo ricarica batteria: 3,5 h
- Interfaccia: USB Type-C
- Lunghezza cavo USB: 1 m
- Dimensioni: 130 x 46,5 x 28,5 mm
- Peso: 73 g
- Compatibile con Windows, Mac, Linux, iOS, Android

contenuto della confezione

- Barcode Scanner Palmare 2D
- Ricevitore Wireless 2.4GHz USB
- Cavo USB (1 m)
- Cinturino da polso
- Manuale d'uso

SPECIFICHE	
Compatibilità	1d / 2d
Marca	HAMLET
Interfaccia	usb
Tecnologia	area imager

HARDWARE	
Posizionamento	Brandeggiabile
Tipo sensore	IMAGER
Schermo LCD	No
Wireless	Si
Tipo Wireless	Wireless 2.4GHz e Bluetooth

	<p>Raggio d'azione Wireless 2.4 GHz: fino a 150 m (senza ostacoli)</p> <p>Raggio d'azione Bluetooth: fino a 30 m (senza ostacoli)</p>
Interfacce supportate	USB
Velocità Lettura	0 Pixel / Sec
Velocità di Scansione	0 scan/sec
Tabella parametri codice a barre	<ul style="list-style-type: none"> • Legge codici 1D e 2D su carta e schermi LCD di smartphone, tablet e computer • Codici 1D supportati: Codabar, Code11, Code39, Code39 (Code32 o Codice Farmaceutico), Code93, UPC/EAN, Code128, EAN-128, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Code, Industrial 2 of 5, GS1 Databar • Codici 2D supportati: QR Code, Data Matrix, PDF417
Distanza minima lettura	0 cm
Distanza massima lettura	0 cm
Mtbf	0 h
IP	non disponibile
DECODING	
Funzione lettura codici a barre	Si
Tecnologia di lettura	Area Imager
Tipologia di codici letti	1D / 2D
Codici Lineari supportati	<ul style="list-style-type: none"> • Codici 1D supportati: Codabar, Code11, Code39, Code39 (Code32 o Codice Farmaceutico), Code93, UPC/EAN, Code128, EAN-128, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Code, Industrial 2 of 5, GS1 Databar
Codici Bidimensionali supportati	<ul style="list-style-type: none"> • Codici 2D supportati: QR Code, Data Matrix, PDF417

Altre caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Modalità scansione diretta o con memorizzazione <ul style="list-style-type: none"> • Capacità memorizzazione fino a 50.000 codici • Elevata precisione e frequenza di scansione • Indicatori: LED, Cicalino, Vibrazione
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Corrente Max	0 A
Power Supply Frequenza	0 Hz
Power Supply Potenza Assorbita	0 W
Power Supply Tensione	0 V
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
Temperatura di Stoccaggio Min	0 °
Temperatura di Stoccaggio Max	0 °
Temperatura Operativa Min	0 °
Temperatura Operativa Max	0 °
CONFORMITÀ	
Conformità CEE	Direttive ROHS: 2011/65/EU & 2015/863/EU Direttive RAEE: 2002/96/CE, 2003/108/CE, D.Lgs. 151/2005
GENERALE	
Auto-ID	Si

Colore	Bianco
Erogazione Garanzia	PICK AND RETURN
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavi	Barcode Scanner Palmare 2D Ricevitore Wireless 2.4 GHz USB Cavo USB Tipo A da 1 metro Cinturino da polso Manuale d'uso
Manuali	Manuale Italiano
Software	0
Altro	0 w
DIMENSIONI	
Altezza massima	130 mm
Larghezza massima	46,5 mm
Peso	73 gr
Profondità massima	28,5 mm
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	17 cm
Lato B	11 cm
Lato C	4 cm
Peso con imballo	0,16 kg