


| | |
|---|--|
| <p>Router adsl/vdsl 4 AVM AVM FRITZ!Box 7530 AX 20002944</p> |  |
| <p>Codice</p> | <p>CK242549</p> |
| <p>EAN</p> | <p>4023125029448</p> |
| <p>Marca</p> | <p>AVM</p> |
| <p>Part number</p> | <p>20002944</p> |
| <p>Storage unit</p> | <p></p> |
| <p>Unità di vendita</p> | <p>Cadauno</p> |
| <p>Confezione</p> | <p>1</p> |
| <p>Imballaggio</p> | <p>1</p> |
| <p>Peso (kg)</p> | <p>0.735</p> |
| <p>Volume (cm³)</p> | <p>3431.75</p> |
| <p>AVM FRITZ!Box 7530 AX</p> <p>Wi-Fi 6 (wireless AX) innovativo per una rete Mesh locale con numerosi terminali wireless</p> <p>Il nuovo standard Wi-Fi 6 (wireless AX) tiene conto del numero in costante crescita di dispositivi wireless. Riducendo i tempi di latenza e utilizzando il nuovo metodo di modulazione OFDMA con QAM-1024, Wi-Fi 6 (wireless AX) garantisce un flusso di dati veloce e stabile. In totale, si ha a disposizione una larghezza di banda di 1800 Mbit/s nella banda a 5 GHz e 600 Mbit/s nella banda a 2,4 GHz per molte applicazioni in parallelo. Grazie alla tecnologia Target Wake Time, Wi-Fi 6 (wireless AX) garantisce anche una maggiore durata della batteria per i dispositivi mobili nella rete locale.</p> | |

Un Hub di comunicazione evoluto per le rete Wi-Fi Mesh

In qualità di centrale della rete Wi-Fi Mesh, il FRITZ!Box 7530 AX è pronto per le massime esigenze della rete locale. La rete Wi-Fi Mesh combina diversi nodi wireless distribuiti nella rete (ad esempio, FRITZ!Box e diversi FRITZ!Repeater compatibili con Mesh) in un'unica rete Wi-Fi intelligente. Il FRITZ!Box 7530 AX costituisce la centrale (master della rete Mesh) della rete Wi-Fi Mesh e controlla tutti gli altri punti di accesso in modo che i terminali wireless utilizzati nella rete locale siano sempre connessi al punto di accesso con la migliore connessione (Wi-Fi Mesh Steering).

VDSL ad alta velocità per tutte le connessioni

Il FRITZ!Box 7530 AX offre la rete ad alta velocità per ogni connessione DSL e soddisfa, con molte funzioni aggiuntive, anche le necessità più esigenti. Grazie al supporto di VDSL 35b, il FRITZ!Box garantisce velocità di trasmissione fino a 200 Mb/s e oltre con il supervectoring. Risulta quindi possibile scaricare pacchetti di dati di grandi dimensioni a velocità record. Il FRITZ!Box 7530 AX è adatto a tutte le connessioni in rame (DSL).

Opzioni di telefonia per ogni tipo di esigenza

Con il centralino VoIP si possono utilizzare un telefono analogico e fino a sei telefoni cordless DECT (ad esempio FRITZ!Fon). Tramite la rete Wi-Fi è possibile trasformare gli smartphone anche in veri e propri telefoni di rete fissa/VoIP. Le varie segreterie telefoniche integrate, le rubriche locali e online e le innumerevoli funzioni comfort completano l'ampia gamma di funzioni

di telefonia del FRITZ!Box 7530 AX.

Versatili funzioni multimediali

Il FRITZ!Box 7530 AX supporta le memorie USB collegate e quelle online mettendo a disposizione i rispettivi contenuti nella rete locale. Grazie al media server con connettività NAS integrato, tutti i film, la musica e le immagini salvati sono disponibili e si possono distribuire agli appositi player, ad esempio tramite tablet o smartphone. Il FRITZ!Box 7530 AX diventa così una potente piattaforma per le applicazioni multimediali in rete come IPTV, Video on Demand o streaming multimediale. E nonostante tutto ciò, con la modalità Eco il FRITZ!Box 7530 AX continua ad avere un consumo molto ridotto (~ 6 Watt).

FRITZ!Box 7530 AX di AVM in sintesi

SPECIFICHE

| | |
|------------------|-----------|
| Marca | AVM |
| Connettività | adsl/vdsl |
| Numero porte LAN | 4 |

CONNETTIVITÀ

| | |
|------------------------|------------------|
| Connessione WAN | VDSL |
| Tipoogia porta WAN | RJ-45 |
| WAN secondaria | No |
| Nr. porte LAN | 4 |
| Velocità LAN | 10/100/1000 Mbps |
| Tipoogia porte LAN | RJ-45 |
| Slot di espansione | No |
| Nr. slot di espansione | 0 |

| | |
|---|--|
| Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+, Gbic, ...) | 0 |
| Porta Console | No |
| Nr. porte USB | 1 |
| PROTOCOLLI | |
| Quality of Service (QOS) | Si |
| Supporto IP | IPv4/IPv6 |
| WIRELESS | |
| Estensioni Wireless | Si |
| Protocolli WiFi supportati | 802.11ax |
| Banda di frequenza | 2,4/5 Ghz |
| Antenna inclusa | Si |
| Wireless Security | Si |
| Wireless Security | WPA3 |
| ALIMENTAZIONE | |
| Power Supply | AC |
| Power Supply Tensione | 110/240 V |
| Power Supply Frequenza | 50/60 HZ |
| Alimentazione ridondata | No |
| SICUREZZA | |
| Firewall Integrato | Si |
| Supporto VPN | Si |
| Cifratura VPN | N/A |
| VOIP | |
| Supporto Voce | Si |
| Porte Voce | No |
| Caselle Vocali (Mailbox) | Si |
| Caratteristiche aggiuntive | <p>Telefonia Centralino VoIP con innumerevoli funzioni comfort per la telefonia analogica, DECT e IP Base DECT per 6 telefoni cordless (ad esempio tutti i modelli di FRITZ!Fon) e per prese commutabili e termovalvole FRITZ!DECT Fino a 5 segreterie telefoniche integrate con voice to mail Gestione di rubriche, anche le rubriche online sono integrabili, ad esempio quella di Google Funzione fax incluso l'inoltro di e-mail (fax to mail)</p> |

| | |
|--|---|
| | Disattivazione della rete DECT nella modalità di standby (DECT Eco) |
|--|---|