


<p>Switch ALLIED TELESIS AT-IE200-6GT-80</p>	
Codice	CK242637
EAN	0767035201894
Marca	ALLIED TELESIS
Part number	AT-IE200-6GT-80
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.21
Volume (cm ³)	6325
<p>Managed Industrial switch with 2 x 100/1000 SFP, 4 x 10/100TX, no Wifi [External DC power supply]</p> <p>alimentatore modello AT-MWMDR20/24</p>	

SPECIFICHE	
Marca	ALLIED TELESIS
Numero porte LAN	4 n

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	No

Gestione	Managed (CLI)
Supporto Routing (Layer 3)	No
Nr. porte PoE	0
Vlan supportate	4000
Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	0 W
Quality Of Service (QOS)	Si
Modalità Stacking	No
Dimensioni tabella MAC	2000
CARATTERISTICHE FISICHE	
Rack-Mountable	No
Larghezza	55 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	134 mm
Altezza	159 mm
Peso	0 gr
ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC/DC
Alimentatore incluso	No
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	24 W
CONNETTIVITÀ	
Nr. porte LAN	4 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100
Nr. porte Uplink	2
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	Si
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	6
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	UL/IEC/EN 60950-1EMC CE, FCC Class ACSA 22.2: 60950-1EN55022EN55022:2010EN55024:2010EN61000-6-2 (Industrial)EN61000-6-4 (Industrial)EN61000-4-2 (ESD)EN61000-4-3 (RS)EN61000-4-4 (EFT)EN61000-4-5 Class 3 for DCpower, Class 2 for I/OEN61000-4-6

