


Switch ALLIED TELESIS AT-X230-10GT-50	
Codice	CK242641
EAN	0767035209630
Marca	ALLIED TELESIS
Part number	AT-X230-10GT-50
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.785
Volume (cm ³)	12694.5
<p>Switch Allied Telesis Layer 3 con 8 porte 10/100/1000T e 2 100/1000X SFP.</p> <p>Le serie Allied Telesis x230 offre un insieme di funzionalità in un design compatto, che li rende ideali per applicazioni in rete. Essendo dotati di tecnologia Layer 3 e di un supporto IPv6, rappresentano la perfetta soluzione d'accesso alle reti odierne.</p>	

SPECIFICHE	
Marca	ALLIED TELESIS

Numero porte LAN	8 n
------------------	-----

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	No
Gestione	Managed (CLI)
Supporto Routing (Layer 3)	Si
Nr. porte PoE	0
Vlan supportate	4000
Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	0 W
Quality Of Service (QOS)	Si
Modalità Stacking	Virtual Stacking

CARATTERISTICHE FISICHE

Rack-Mountable	Si
Larghezza	265 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	180 mm
Altezza	42,5 mm
Peso	1500 gr

ALIMENTAZIONE

Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	16 W

CONNETTIVITÀ

Nr. porte LAN	8 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	2
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	Si
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	10

CONFORMITÀ

Dichiarazione di Conformità

EN55022 class A, FCC class A, VCCI class A, EN55024,
EN61000-3-levels 2 (Harmonics), and 3
(Flicker), UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03,
EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS 60950.1