

Oh75a 75p 3840x2160 3.500 cd/m2	
Codice	CK244158
EAN	8806092748798
Marca	SAMSUNG
Part number	LH75OHAEBGBXEN
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	150
Volume (cm ³)	887681.25
Display per esterni Serie OHA da 75"	
LH75OHAEBGBXEN Nitido e cristallino sempre e ovunque	
Certificato UL per la visibilità esterna, il display OH75A offre una luminosità superiore a 3.500 nit, garanzia di contenuti cristallini 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In più, il sensore di luminosità automatico integrato regola la luminosità in base alle condizioni di luce ambientale, per un display sempre efficiente dal punto di vista operativo. Colori vivaci e brillanti per una comunicazione e una resa accurata	
Grazie all'eccezionale resa cromatica di tutte le sfumature del rosso, del verde e del blu, la serie OHA assicura una precisione cromatica e una luminosità di alto livello, che danno vita a contenuti vividi. La qualità delle immagini senza compromessi della serie OHA è in grado di attirare l'attenzione dei clienti, anche di quelli più esigenti in fatto di precisione. Visibilità migliorata grazie alla tecnologia antiriflesso	
Il display Samsung OH75A è dotato di vetro Magic Protection con tecnologia antiriflesso avanzata. Una soluzione innovativa che garantisce una visibilità di gran lunga migliore anche in piena luce diurna, grazie a un tasso di riflessione totale inferiore all 1,5%; immagini e scritte risultano così più nitide a chiunque le osservi. Protezione ottimizzata per diverse condizioni esterne	

Con un grado di protezione IP56, il display OH75A offre una solida affidabilità, in grado di contrastare sia gli urti fisici che la penetrazione interna di acqua e polvere. Garanzia di un funzionamento ottimizzato e di prestazioni uniformi nelle condizioni più disparate. **Prevenzione dell'umidità per prestazioni ottimali grazie a nuove ventole**

Grazie all'aggiunta di quattro ventole integrate nel lato inferiore del display, il modello OH55A riduce i problemi legati all'umidità esterna, come la formazione di condensa. L'efficiente circolazione dell'aria operata dalle ventole garantisce il funzionamento ottimale del display. **Solida durabilità per la sicurezza dello schermo**

Munito di vetro temperato Magic Protection, il display Samsung OHA offre un grado di protezione IK10, che si traduce in una robustezza e una resistenza avanzate agli impatti esterni. Il prodotto risulta così protetto dai danni accidentali per la tranquillità d'animo dei responsabili dei punti vendita. **Prestazioni al top in un design sottile**

La sottile configurazione all-in-one semplifica l'installazione, mentre le prestazioni a lungo termine sono assicurate dalla protezione IP56, dalla tecnologia antiriflesso, dalla protezione contro i danni e da un efficiente sistema di raffreddamento. In più, il modulo di alimentazione elettrica integrato riunisce i componenti operativi e contribuisce a rendere il telaio ultra-sottile.

Riproduzione dei contenuti fluida e uniforme

Il lettore MagicINFO Player S6 integrato, supportato dal potente sistema operativo TIZEN, potenzia la performance complessiva del display e offre una gestione semplice dei contenuti, per riproduzioni e transizioni fluide che concorrono a offrire un'esperienza migliore sia per i clienti che per i responsabili dei punti vendita. **Protezione totale**

La serie OHA si avvale di un sistema di sicurezza a tre livelli, basato sulla tecnologia proprietaria Samsung Knox, che supporta lo sviluppo di applicazioni su una piattaforma sicura e riduce al minimo gli attacchi informatici

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	SAMSUNG
Dimensione Schermo	75"

DIMENSIONI

Altezza	178 cm
Larghezza	104 cm
Peso	134 Kg
Profondità	13 cm

SCHERMO

Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0,63 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	75 Hz
Frequenza Ottimale	75 Hz
Luminosità	3500 cd/m²

Lunghezza diagonale (pollicaggio)	75 "
Contrasto standard	1200 :1
Risoluzione massima verticale	1080 px
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Tecnologia pannello	LED
Tempo di risposta	8 ms
Tempo operativo	24/7
Touch Screen	No
Generale	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Guida installazione rapida, Certificato Garanzia, Cavo alimentazione, Controllo remoto+Batterie
Software per la gestione dei contenuti	MagicInfo
Wi-Fi	No
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
System on Chip (SOC)	Si
Posizionamento	Outdoor
Connessioni	
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	0
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	1
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
AUDIO	
Nr. altoparlanti	0 nr.
Potenza	0 W
Multimediale	No
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	No

Staffa nella confezione	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	No
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si