

**Lettore codici a barre NEWLAND
LETTORE PER CHIOSCHI USB 2D
CMOS FM3056-20**



Codice	CK244437
EAN	NLFM305620
Marca	NEWLAND
Part number	FM3056-20
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.31
Volume (cm ³)	1920

FM3056 Grouper

FM3056 Grouper è un lettore per montaggio a filo con un ingombro minimo. Con un'altezza di soli 53 mm, il dispositivo è tanto compatto da adattarsi alla maggior parte dei chioschi e dei punti cassa, mentre il montaggio a filo garantisce l'integrazione in qualsiasi ambiente di lavoro. FM3056 Grouper è l'equivalente con montaggio a filo di FM3051 Grouper.

La semplicità plug-and-play migliora la tua esperienza sin dall'inizio.

Pensato per la lettura dai dispositivi con ampi schermi LCD oggi diffusi, questo lettore fisso è ideale per le applicazioni che prevedono l'uso dello smartphone, come programmi fedeltà e convalida di biglietti. Che si tratti di un dipendente che scansiona l'etichetta di un prodotto o di un cliente che scansiona un voucher sul cellulare, la lettura dei codici a barre è sempre facile e

veloce.

Prestazioni di decodifica superiori.

I tuoi dipendenti potranno scansionare praticamente qualsiasi codice a barre 1D e 2D a una velocità straordinaria.

Scansione semplice dallo schermo dello smartphone.

Concepito per la lettura dagli schermi LCD, FM3056 Grouper scansiona agevolmente i codici a barre da qualsiasi schermo di dispositivo mobile. Una capacità estesa di lettura a infrarossi consente al dispositivo di rilevare i codici a barre sotto praticamente qualsiasi luce ambientale. Operando di giorno o di notte, la lettura è rapida ed efficiente.

Facilmente installabile negli spazi ridotti.

FM3056 Grouper è dedicato alle aziende che esigono prestazioni elevate e ingombro minimo. Grazie alla sua compattezza, il dispositivo è ideale per l'integrazione in chioschi e altre soluzioni di punto cassa.

Facile da installare.

FM3056 Grouper può essere installato rapidamente e facilmente. La semplicità plug-and-play migliora la tua esperienza sin dall'inizio. Il dispositivo può essere ulteriormente configurato in base alle esigenze personali utilizzando una semplice guida alla programmazione dei codici a barre.

Scenari applicativi.

Soluzioni di punto cassa, integrazione in chioschi, lettura da schermi di smartphone, ad esempio per programmi fedeltà o convalida di biglietti.

FM3056-20

2D CMOS fixed mounted reader for kiosk integration with flush glass front, optimized to read from cell phone & paper. Including data formatting & USB cable.

SPECIFICHE

Compatibilità	1d / 2d
Marca	NEWLAND
Interfaccia	usb/rs232

Tecnologia	cmos megapixel
------------	----------------

DIMENSIONI	
Altezza massima	53 mm
Larghezza massima	78,7 mm
Peso	173 gr
Profondità massima	67,7 mm
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavi	Inclusi Cavo USB Opzionale Cavo RS232, Adattatore
Manuali	Italiano /inglese
Software	Software Tools per la configurazione EasySet
Stand	No
CONFORMITÀ	
Conformità CEE	-
HARDWARE	
Distanza minima lettura	0 cm
Wireless	No
Distanza massima lettura	0 cm
Interfacce supportate	USB/RS232
Posizionamento	Da incasso
Tipo sensore	CMOS MEGAPIXEL
Schermo LCD	Si
Mtbf	0 h
IP	non disponibile
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Tensione	240 V
GENERALE	
Erogazione Garanzia	on-center

Posizionamento	Da incasso
Schermo LCD	Si
Colore	Nero
DECODING	
Distanza minima lettura	0 cm
Distanza massima lettura	0 cm
Tipologia di codici letti	1D / 2D
Funzione lettura codici a barre	Si
Tecnologia di lettura	CMOS MEGAPIXEL
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
IP	non disponibile
Temperatura di Stoccaggio Min	-40 °
Temperatura di Stoccaggio Max	70 °
Temperatura Operativa Min	-20 °
Temperatura Operativa Max	60 °
CONNETTIVITÀ	
Wireless	No
Interfacce supportate	USB/RS232