



Gruppo di continuità EATON Eaton Powerware Low End 3&5 5PX1000IRT2UG2



Codice	CK247777
EAN	0743172104731
Marca	EATON
Part number	5PX1000IRT2U
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	25.2
Volume (cm³)	64597.5

UPS Eaton 5PX Gen2 1000/1500/2200/3000 VA

Efficienza, gestibilità e funzionalità di misurazione dell'energia eccezionali per gli IT manager

Prestazioni ed efficienza

L UPS Eaton 5PX Gen2 offre un fattore di potenza unitario (W=VA). Con l'11% di potenza in più rispetto agli altri UPS è in grado di proteggere più server.

Certificato Energy Star 2.0, il modello 5PX Gen2 offre le migliori prestazioni di efficienza della categoria per ridurre il consumo energetico e i costi di raffreddamento.

Quando alimentato da batteria, 5PX offre un segnale di uscita di alta qualità a qualsiasi dispositivo sensibile collegato, quali ad esempio server con PFC attivo.

Ogni configurazione di batteria del 5PX Gen2 fornisce il miglior rapporto dimensioni/tempo di funzionamento.

Gestione e sicurezza informatica

L'innovativo display grafico LCD fornisce tutte le informazioni operative a prima vista. Migliorata

anche le capacità di messa in servizio e di configurazione.

I modelli 5PX Gen2 Netpack sono forniti con la scheda di gestione di rete Eaton Gigabit, che fornisce una doppia certificazione per la sicurezza informatica (UL 2900-1 e IEC 62443-4-2) e consente la connessione alle soluzioni Eaton Cyber Secured Monitoring.

Unita all'UPS 5PX Gen2, la scheda di gestione di rete Eaton Gigabit rende possibili sia la configurazione remota dell'UPS che l'aggiornamento remoto del firmware per garantire una facile implementazione (gestione della flotta) e una riduzione dei costi di manutenzione.

5PX Gen2 misura il consumo energetico sino al livello dei singoli gruppi prese di uscita gestiti. I valori in kWh possono essere monitorati utilizzando il display LCD o il software di Eaton Intelligent Power.

Il software Eaton Intelligent Power si integra senza problemi con i principali ambienti di virtualizzazione e con gli strumenti di gestione in cloud.

Flessibilità e disponibilità

5PX Gen2 2200VA e 3000VA sono disponibili in formato RT2U (ottimizzato per il montaggio su rack) o RT3U (per l'installazione tower o rack a profondità ridotta). Piedistalli e kit di binari sono inclusi per tutti i modelli.

Il controllo del segmento di carico di 5PX Gen2 permette di stabilire priorità per lo spegnimento di apparati non indispensabili per massimizzare la durata della batteria dei dispositivi critici (2 gruppi).

La tecnologia per la gestione delle batterie ABM® di Eaton utilizza una tecnica di carico a tre stadi che estende la durata della batteria fino ad un massimo del 50%.

Si possono aggiungere fino a 4 moduli batteria esterni hot-swap per una maggiore disponibilità di energia.

SPECIFICHE	
Formato	rack / tower
Potenza	1.000 watt
Marca	EATON
Tecnologia	line interactive

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO		
Potenza assorbita in esercizio	20 W	
Frequenza nominale	40/70HZ Hz	
Tipo pannello di controllo LCD	LCD	
Tensione di alimentazione	220 V	
Dimensione	5 "	
INFORMAZIONI AMBIENTALI		
Intervallo di temperatura di funzionamento	0-40 °C	

Intervallo umidità di funzionamento	0-96 %	
Rumorosità	40 dB	
Dissipazione termica	68 Btu/h	
CONNETTIVITÀ		
Seriale Rs-232 C	Si	
Scheda di rete	No	
Usb	Si	
Slot per scheda di rete	Si	
Schede di rete compatibili	Scheda di rete Network M2 certificata UL 2900-1 & IEC 62443-4-2 o INDGW-M2 o Relay-MS card opzionali	
INCLUSO NELLA CONFEZIONE		
Software incluso	Sì	
Cavo Alimentazione	No	
Cavo rete	No	
Altro	2 cavi in uscita IEC 10A, cavo USB, cavo Seriale, piedini per montaggio tower, staffe Kit rack 19, guida istallazione e Software Intelligent Power Manager	
CERTIFICAZIONI		
Certificazione C-tick	No	
Certificazione CE	Si	
Certificazione GOST	No	
Certificazione VDE	No	
Altre certificazioni	UL 2900-1 & IEC 62443-4-2; IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, UL 1778, CSA 22.2, CISPR22 Class B, FCC Class B, CE, CB Report (TUV), Energy Star 2.0, EAC, UKCA, UKR, CM	
DIMENSIONI E PESO		
Altezza	8,5 cm	
Larghezza	43,8 cm	
Peso	19,6 kg	
Profondità	44,8 cm	
Altezza rack	2 U	
USCITA		
Potenza erogata Watt	1000 W	

Potenza Erogata Va	1000 Va	
Tensione in uscita 220V	Si	
Tensione in uscita 230V	Si	
Tensione in uscita 240V	Si	
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz	
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz	
Distorsione tensione di uscita (meno del)	2 %	
Tipo di forma d'onda	Sinusoidale	
Efficienza a pieno carico	98 %	
Altre caratteristiche uscita	2 Gruppi di 2 prese programmabili, gestibili e monitorabili da remoto; by-pass di manutenzione esterno è opzionale	
Valutazione efficienza energetica	0 J	
Tempo d'intervento	5 ms	
Spine elettriche connettibili	8	
Tipologie spine	IEC C13 (10 A)	
Numero spine telefoniche agganciabili	0	
Bypass	Integrato	
INGRESSO		
Tensione in entrata 220V	Si	
Tensione in entrata 230V	Si	
Tensione in entrata 240V	Si	
Campo tensione in ingresso minima	150 V	
Campo tensione in ingresso massima	294 V	
Numero Connettori in ingresso	1	
Tipologia connettori in ingresso	1 presa IEC C14 (10A)	
CARATTERISTICHE GENERALI		
Colore	Grigio	
Formato	Rack / Tower	
Destinazione d'uso	Protezione Server e reti pc	
Tecnologia	Line Interactive	
Tecnologia	Line Interactive	

Pannello di controllo	Il display grafico LCD mostra lo stato del gruppo di continuità e i dati dellalimentazione in tempo reale e consente il monitoraggio dei valori in kWh a livello delle singole prese in uscita.
Allarme	Allarme in funzionamento On battery : allarme batteria con basso livello di carica : allarme sovraccarico
Adatto per utilizzo	Gruppo di continuità Line Interactive ideale per la protezione di tutte le applicazioni critiche IT.
	Protezione dispositivi Server - Switch - Router - Storage
Altre Caratteristiche	Morsettiera comando ON/OFF remoto & arresto d'emergenza
AVR	Si
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAM	ENTO
Numero batterie incluse	4
Tecnologia	VRLA (Valve Regulated Lead-Acid)
Tensione nominale	12 V
Capacità	7 Ah
Tempo di ricarica tipico	4 h
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	5 min
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	17 min
Altre caratteristiche Batterie	Max 4 EBM per lunghe autonomie; Batterie sostituibili a caldo; Il sistema di gestione della batteria Eaton ABM® prolunga del 50% la vita utile delle batterie.
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	25,2 kg
Lato A	49,8 cm
Lato B	58,5 cm
Lato C	24 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico