ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Switch QNAP QSW-M2116P-2T2S	
Codice	CK248083
EAN	4713213518861
Marca	QNAP
Part number	QSW-M2116P-2T
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.1
Volume (cm³)	8736

QSW-M2116P-2T2S

Switch gestiti PoE++ 10GbE da 90-watt e PoE+ 2,5GbE da 30-watt per la generazione Wi-Fi 6

Il QNAP QSW-M2116P-2T2S è uno switch gestito L2 PoE con sedici porte PoE+ 2,5GbE da 30-watt e due porte PoE++ 10GbE da 90-watt. Offrendo una potenza totale di 280 watt e due porte 10GbE SFP+, il QSW-M2116P-2T2S non solo consente di creare una infrastruttura di rete PoE potente e ad alta velocità per i punti di accesso Wi-Fi 6 e router, ma offre anche funzionalità di uplinking di rete backbone. QSS, il sistema switch di QNAP con interfaccia Web facile da usare, aiuta gli amministratori IT a controllare in modo efficiente le reti Layer 2 e PoE, inclusi AP wireless, telecamere IP e Digital Signage, switch e server core. Il QSW-M2116P-2T2S offre alle PMI una soluzione di installazione LAN gestita centralmente ed economica.

Conforme con gli standard IEEE 802.3bt PoE++ e IEEE 802.3at PoE+. Offre la funzionalità PoE da 90-watt a 2 porte e 30-watt a 16 porte. Può offrire una potenza totale di 280 watt per soddisfare le richieste dei dispositivi a consumo elevato di energia (PD).

Compatibile con le tecnologie 10GBASE-T e 5GBASE-T per supportare cinque velocità (10G / 5G / 2,5G / 1G / 100M), il QSW-M2116P-2T2S offre velocità di trasmissione elevate quando utilizzato con i cavi esistenti.

Due porte 10GbE SFP+ possono essere collegate a Internet, router, switch core e NAS per soddisfare le elevate richieste di banda delle reti backbone e centri dati.

Offre un interfaccia web facile da usare che aiuta gli amministratori IT a controllare in modo efficiente le reti Livello 2 e PoE. Inoltre, la dashboard di sommario e le analisi statistiche di tipo grafico mostrano agli amministratori IT tutte le informazioni sugli switch e dispositivi attivi, rendendo la gestione centrale dei dispositivi ad alta richiesta di potenza in modo intuitivo e semplice.

Offre funzioni complete di gestione Livello 2, come VLAN, LACP, QoS IGMP Snooping, e Wake-on-LAN) per consentire agli amministratori IT di controllare in modo efficiente la banda di rete e garantire la sicurezza mediante l interfaccia Web di gestione dello switch facile da usare.

QSS (QNAP Switch System) aiuta gli amministratori ad aggiornare il firmware con un semplice clic, garantendo la sicurezza dei dati.

SPECIFICHE	
Marca	QNAP
Numero porte LAN	18 n

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	350 W
Alimentazione ridondata	No
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	Si
Nr. porte PoE	18
Quality Of Service (QOS)	No
Supporto Routing (Layer 3)	No
Vlan supportate	0
PoE Budget	280 W
Gestione	Smart Managed (WEB)
Industriale	No
Stackable	No
CARATTERISTICHE FISICHE	

Altezza	43,5 mm
Larghezza	285 mm
Peso	2130 gr
Profondità	234,8 mm
Rack-Mountable	Si
Nr. unità rack	1
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	Si
Nr. porte LAN	18 N
Altre informazioni sulla connettività	Numero porte: 20 x2 porte 10GbE SFP+ x2 porte 10GbE BASE-T (RJ45) x16 porte 2,5GbE (RJ45) Porte PoE: 18 Porte 1-16 PoE PSE (802.3af, 15,4W) Porte 1-16 PoE+ PSE (802.3at, 30W) Porte 19-20 PoE++ PSE (802.3bt, 90W)
Nr. porte Uplink	2
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10GbE
Tipo e velocità porte Uplink	SFP+ 10GbE