


<p>Lampada a sospensione XAL MINO 60 CIRCLE 1500 colore nero con rosone 3000°k</p>	
<p>Codice</p>	<p>CK248134</p>
<p>Descrizione</p>	<p>Lampada a sospensione XAL MINO 60 CIRCLE</p>
<p>EAN</p>	
<p>Marca</p>	<p>XAL</p>
<p>Part number</p>	<p>034-2411538H</p>
<p>Storage unit</p>	<p>N</p>
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>0</p>
<p>Volume (cm³)</p>	<p>0</p>
<p>Corpo faro ad anello in profilo di alluminio estruso arrotolato e senza punti di saldatura; apparecchio con sospensione a fune da 1500 mm (rosone centrale); altezza regolabile sull'apparecchio, senza utensili; incl. cavo di alimentazione trasparente; superficie verniciata a polveri nero; inserto luce LED costituito da alluminio verniciato altamente riflettente per una migliore gestione termica; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam 3 SDCM; CRI 80; 90 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; diffusore HPO (High Performance Opal) per un'illuminazione omogenea; fascio luminoso diretto / indiretto per una illuminazione d'accento del soffitto; percentuale indiretta con piastre a flusso luminoso potenziato e massima illuminazione del soffitto; grado protezione IP20; classe isolamento 1 220-240V; sicurezza fotobiologica secondo la normativa IEC 62471 gruppo di rischio RG 0 - Rischio esente; cablaggio interno apparecchio senza alogeni; incl. convertitore DALI-2; disponibile accessorio fonoassorbente; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;</p>	

SPECIFICHE	
Colore	nero
Tipo	luce calda - con rosone
Potenza	132W
Marca	XAL
TEMP. COLORE	3000 °k
