



Codice	CK248375
EAN	4718937607440
Marca	ZYXEL
Part number	5803455
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.975
Volume (cm <sup>3</sup> )	9768

**GS2220Serie**

**Combinazione porte flessibile**

GS2220 Series include porte in rame e porte combo; i modelli 50 e 50HP sono persino dotati di porte SFP aggiuntive apposite per uplink. Tale combinazione flessibile di porte può essere facilmente inserita in ogni applicazione di switch di Layer 2.

**Il primo switch Tri Mode del settore**

GS2220 Series è il primo switch ibrido con gestione Nebula Cloud, Standalone e SNMP.

### Feature L2 potenti

GS2220 Series dispone di un ricco feature set di Layer 2 che può modellare il traffico per diverse implementazioni IPTV, video conferenze e VoIP. Le funzionalità avanzate di controllo del traffico di GS2220 Series, come L2 multicast, snooping IGMP, Multicast VLAN Registration (MVR), forniscono agli hotel, alle aziende e alle istituzioni educative una maggiore agilità e una gestione più efficace del traffico per le applicazioni convergenti di oggi.

### Gestisci come vuoi tu!

Il supporto di Zyxel NebulaFlex Pro consente di passare facilmente alla gestione standalone e all'intuitiva piattaforma di gestione in cloud Nebula, con 1-YEAR Pro Pack in bundle, in qualsiasi momento e con pochi semplici click.

### Combinazione porte flessibile

GS2220 Series include porte in rame e porte combo; i modelli 50 e 50HP sono persino dotati di porte SFP aggiuntive apposite per uplink. Tale combinazione flessibile di porte può essere facilmente inserita in ogni applicazione di switch di Layer 2.

## SPECIFICHE

Marca	ZYXEL
Numero porte LAN	24 n

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	No
Gestione	Layer 2+
Supporto Routing (Layer 3)	Si
Nr. porte PoE	0
Vlan supportate	1024
Industriale	No
Stackable	No

PoE Budget	0 W
Quality Of Service (QOS)	No
<b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>	
Rack-Mountable	No
Larghezza	441 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	131 mm
Altezza	44 mm
Peso	2,2 gr
<b>ALIMENTAZIONE</b>	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	22,5 W
Tipologia di alimentazione ridondata	Nessuna ridondanza di alimentazione
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Nr. porte LAN	24 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	4
Tipo e velocità porte Uplink	SFP/SFP+
Porta Console	No
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	28
<b>CONFEZIONE</b>	
Altri cavi inclusi	Alimentazione
Manuali	Quick Start Guide