

telecamera ip interno no HIKVISION DS-2PT3326IZDE3	
Codice	CK251730
EAN	6954273649197
Marca	HIKVISION
Part number	DS-2PT3326IZDE3
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.375
Volume (cm ³)	10315.5
<p>IR PanoVu 2MP (1920x1080). 4x sensore CMOS 1/2.8 Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 120 dB, IR 10mt sensibilità: colori: 0.05 lux (F1.5 AGC on) B/N 0.01 lux (F1.5 AGC on), 0 Lux con IR on. BLC, HLC, 3D-DNR, EIS, 3x ottica fissa 2mm+ 1x ottica Varifocale Motorizzata 2.8-12mm , Defog, movimentazione tilt: da 0°sino a 90°, funzione auto flip, sino a 0,1-30°/s. Movimentazione pan: 0-350° continua, sino a 0,1-30°/sec. Algoritmo di compressione video H.265/H.264, Funzioni Smart:Intrusion Detection, Line crossing detection, Audio Exeption Detection, ANR, ROI. Slot per scheda SD e SD/SDHC sino a 256GB. Protocolli IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE,ONVIF, Bonjour. Sino a 300 preset, . Scheda Ethernet 10/100M, posizionamento Intelligente di tipo 3D. Alimentazione 12Vdc o HiPoE (24W). protezione dalle sovratensioni, temperatura di esercizio da -10°C sino a 50°C. Audio 1/1.</p>	

SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Adatto a	interno
Marca	HIKVISION
Tecnologia	ip

CONNESSIONI	
Wireless Lan	No
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce rete	1
Numero USB Port	0
Numero interfacce management	1
FEATURES	
Rilevazione Movimento	No
Numero Antenne	0
Angolo	Horizontal field of view: 128.5°x 3 Vertical field of view: 75.7° Diagonal field of view: 144
Antenna	ND
Frequenza RF	ND Ghz
Wireless Encryption	ND
Wireless Security	ND
Altre features	Network Interface 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet Built-in memory card slot, support Micro SD/SDHC/SDXC, up to 256 GB

GENERALE	
Tecnologia	IP
Luogo utilizzo prevalente	Interno
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Forma	PTZ
Movimento	No
Uso Notturno	Si
Resistenza all'acqua	No
Microfono incorporato	No
Colore primario	Bianco
HARDWARE	
Power Supply Type	POE
Alimentazione	0 Volts
Temperatura di lavoro min	-10
Temperatura di lavoro max	50
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Qos	Si
Altri protocolli supportati	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour
capacità memoria RAM	0
capacità memoria Flash	0
IMMAGINE	
Rapporto focale	0 f
Sensore	CMOS

Numero pixel effettivi	2000000 pixels
Zoom ottico	0 x
Zoom digitale	0 x
Risoluzione orizzontale massima	1920 pixels
Risoluzione verticale massima	1080 pixels
Durata otturazione 1/	30000 sec
Velocità di riproduzione	25 fps
Illuminazione minima	0 lux
Formato video digitale	H.264 - H.265
Formato foto digitale	JPEG
Altre caratteristiche immagine	Three 1/2.8" progressive scan CMOS
DIMENSIONI	
Larghezza	183 mm
Altezza	133,2 mm
Profondità	183 mm
Peso	900 gr
CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavi	No
Manuale italiano	No
Tipo Software	download
Supporto	No
Altro	ND
CONFORMITÀ	
Conformità CEE	CE
Conformità ETSI	ND
Conformità LAN	

	ND
Conformità Wireless	ND
Altre certificazioni conformità	ND