

<b>Videoproiettore lcd wxga (1280x800)          3.600 ansi lume SHARP/NEC ME383W          60005220</b>	
--	--

Codice	CK252424
EAN	5028695614338
Marca	SHARP/NEC
Part number	60005220
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.84
Volume (cm <sup>3</sup> )	32604

Apportando straordinarie prestazioni di lunga durata delle lampade in aule e piccole sale riunioni, per un utilizzo da presentazione classica, la serie ME garantisce una proiezione a gittata standard, ma è tutt'altro che standard. Mantenendo i costi operativi al minimo senza costi per le lampade da considerare, gli utenti possono usufruire senza problemi di ben 20.000 ore massime di proiezione senza alcun intervento di sostituzione delle lampade.

Un ampio zoom ottico da 1.7x fornisce una flessibilità di integrazione impressionante, semplificando il posizionamento del proiettore nella sala, mentre le posizioni esistenti di supporto a soffitto possono essere utilizzate senza dovere essere riposizionate.

Per un passaggio fluido tra i diversi presentatore, il proiettore fornisce opzioni wireless avanzate con una funzione MultiPresenter integrata che permette a più utenti di collegarsi e condividere i contenuti senza dovere spostare i cavi.

**Vantaggi**

- Costi di gestione ridotti al minimo grazie alla lunga durata della lampada e dei filtri
- Versatile e mobile compatto e leggero con HDMI e altoparlante integrato di 16W.
- Risoluzione WXGA - altissimi livelli di luminosità e gamma colori estremamente estesa per vivere un'esperienza visiva al superlativo.

## SPECIFICHE

Tipo	lcd
Risoluzione	wxga (1280x800)
Luminosità	3.600 ansi lume
Marca	SHARP/NEC
Contrasto	16.000 :1

## CONNESSIONI INGRESSI

Ingresso HDMI	2
Ingresso VGA (D-SUB)	0
Ingresso Video Composito	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1
Ingresso MHL	0
Ingresso Audio RCA	1
Ingresso DVI	0
Ingresso Component	1 nr

## IMMAGINE

Risoluzione Nativa	WXGA (1280x800)
Luminosità	3600 ANSI lumen
Rapporto contrasto	16000 :1
Formato	16:10
Risoluzione massima	WUXGA (1920x1200)
Distanza proiezione min	0,94 m
Distanza proiezione max	11,59 mt
Dimensione immagine minima	0 mt
Dimensioni Immagine massima	0 mt

<b>CONNESSIONI GENERALI</b>	
Wireless	Opzionale
Rete Lan	Si
Seriale (RS232)	Si
USB standard	1
Bluetooth	No
Memory Card	No
Display Port	No
Conessioni Opzionali	Auto Eco Mode; Auto Power ON/OFF; Barra di Sicurezza; Blocco Tasti; Carbon Savings Meter; Colour management; comandi RS-232; Coprilente; Correzione colori della superficie di proiezione; Correzione trapezoidale (H=±30°, V=±30°); Crestron RoomView; Display USB; Funzione di spegnimento alimentazione; Funzione di spegnimento e accensione rapida; Funzione Zoom; Menu OSD in 29 lingue; Modalità High Altitude; NaViSet Administrator 2; Simulazione DICOM; Sistema di sicurezza password; Slot di protezione Kensington con password; Timer spegnimento e accensione; Trasmissione Dati via LAN; USB Viewer per file JPEG; WLAN opzionale
<b>GENERALE</b>	
Tipologia	Multi purpose
Tecnologia	LCD
Focale	Standard
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Silenziosità in esercizio	37 dB
Colore primario	Grigio
<b>CONNESSIONI USCITE</b>	
Uscita HDMI	2
Uscita VGA	1
Uscita Audio Digitale	0
Uscita Audio Analogica	1
<b>AUDIO</b>	
Altoparlanti	1
Potenza uscita	16 W

Modalità uscita	Mono
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Borsa	No
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	Si
Lavagna per proiezione	No
Altro	Cavo segnale Mini-D-SUB (1,8 m); Guida rapida di utilizzo l'uso; Manuale (CD-ROM); Security Sticker; Telecomando IR (RD-469E); Utility software
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Peso	3,2 kg
Profondità	26,1 cm
Larghezza	34,5 cm
Altezza	10,46 cm
<b>ZOOM</b>	
Throw Ratio Minimo	1,2 :1
Throw Ratio Massimo	2,1 :1
Messa a Fuoco	Manuale
Fattore	1,7 x
Correzione Trapezoidale	Manuale
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Orizzontale e Verticale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-30
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	30
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	-30
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	30
Altre Caratteristiche	Rapporto di proiezione 1,2 2,1 : 1

	Obiettivo F= 1,72,2, f= 17,429 mm
<b>SORGENTE DI LUCE</b>	
Tipo di Sorgente	Lampada Alogena
Durata Sorgente	10000 h
Durata Sorgente mod. Economica	20000
Potenza Sorgente	225 W
<b>CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI</b>	
Potenza Massimo di Esercizio	225 W
Certificazioni	"Power Mangement" intelligente; Auto ECO Mode; Consumo di energia ridotto, 0,4W in standby; Durata della sorgente luminosa superiore; funzione AV mute 75 %; Pulsante Green one touch ECO e AV; Timer; Timer ECO
<b>SOLUZIONI</b>	
Scuola Digitale	Generico
Smart home	No
<b>SMART HOME</b>	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No