ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Switch HP Aruba IOn1960 12XT 4XF Switch JL805A	
Codice	CK253149
EAN	0190017521770
Marca	HP
Part number	JL805A
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.19
Volume (cm³)	32162.625

Gli Instant On 1960 sono switch impilabili avanzati, a gestione intelligente e configurazione fissa, progettati per le piccole e medie imprese, facili da implementare e gestire. Questi switch sono pensati per garantire scalabilità alle aziende in crescita, facilitando l'aggiunta di altri dipendenti, dispositivi e applicazioni.
Gli switch Instant On 1960 sono stati progettati per supportare le moderne applicazioni a elevato consumo di banda come le conferenze video e voce, assicurando una connettività costante per migliorare le prestazioni delle applicazioni e l'esperienza d'uso.
La serie di switch nstant On Switch Series 1960 comprende sei switch: due (2) switch di accesso a 24 porte e due (2) a 48 porte con configurazioni PoE e non PoE, uno switch di accesso a 12 porte 2,5 multi giga PoE e uno switch di aggregazione a 12 porte 10-Gigabit.
Gli switch di accesso sono dotati di due (2) porte 10GBASE-T e due (2) porte uplink SFP+ 10GbE per una connettività a banda elevata.
Lo switch di aggregazione 1960 è dotato di dodici (12) porte 10GBASE-T e quattro (4) porte SFP+, per garantire una connettività 10GbE a server, dispositivi di archiviazione di rete e switch di accesso.
SCHEDA TECNICA:

https://www.arubainstanton.com/files/DS_AIO_1960SwitchSeries_it.pdf

SPECIFICHE	
Marca	HP
Numero porte LAN	12 n

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	160 W
Alimentazione ridondata	No
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	No
Nr. porte PoE	0
Quality Of Service (QOS)	Si
Supporto Routing (Layer 3)	No
Dimensioni tabella MAC	16000
Vlan supportate	256
Modalità Stacking	No
PoE Budget	0 W
Gestione	Layer 2+
Industriale	No
Attacco su barra DIN	No
Tipologia Layer 3	NO
Stackable	Si
Standard PoE supportati	0
Management ridondata	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Rack-Mountable	Si
Altre caratteristiche fisiche	Dimensioni (L x P x A)

	35,05 x 44,25 x 4,395 cm (13,79 x 17,42 x 1,73 pollici) Peso 4,3 kg (9,6 lb)
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	Si
Nr. porte LAN	12 N
Altre informazioni sulla connettività	12 porte autosensing 100/1000/10GBASE-T RJ-45 (IEEE 802.3u tipo 100BASE- TX, IEEE 802.3ab tipo 1000BASE-T, IEEE 802.an 10GBASE-T); Duplex: 100BASE-TX: half o full; 1000BASE-T: solo full 10GBASE-T: solo full 4 porte SFP+ 10GbE
Nr. porte Uplink	4
Tipo e velocità porte LAN	10GBASE-T
Tipo e velocità porte Uplink	SFP+ 10GbE