


Switch HP Aruba 6000 48G 4SFP Switch R8N86A	
Codice	CK253230
EAN	0190017560175
Marca	HP
Part number	R8N86A
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.375
Volume (cm³)	26879.89
<p>Gli switch Aruba CX serie 6000 appartengono a una famiglia di switch di accesso entry-level, ideali per filiali aziendali e PMI. Progettati per un accesso sicuro, semplice e affidabile, gli switch Aruba CX 6000 offrono una soluzione di accesso cablato comoda e a costi contenuti per le reti che supportano applicazioni IoT, mobili e cloud. La serie Aruba CX 6000 si basa sull'architettura Aruba ASIC con il sistema operativo AOS-CX programmabile utilizzata dall'intero portafoglio Aruba CX, per un'esperienza operatore più coerente ed efficiente. Questa serie completamente gestita è caratterizzata da pratici uplink integrati con un massimo di 370 W di PoE Classe 4 a supporto di dispositivi IoT come telecamere di sicurezza e access point wireless. Il modello compatto e senza ventole è ideale per l'uso in ambienti di lavoro che richiedono silenzio e concentrazione. La serie Aruba CX 6000 è facile da implementare e utilizzare con opzioni di gestione flessibili, in linea con l'ambiente aziendale e della rete.</p>	

SPECIFICHE

Marca	HP
Numero porte LAN	48 n

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	44,2 W
Alimentazione ridondata	No
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	No
Nr. porte PoE	0
Quality Of Service (QOS)	Si
Supporto Routing (Layer 3)	No
Vlan supportate	0
PoE Budget	0 W
Gestione	Managed (CLI)
Industriale	No
Stackable	Si
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza	43,9 mm
Larghezza	442 mm
Peso	3420 gr
Profondità	247,4 mm
Rack-Mountable	Si
Nr. unità rack	1
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	Si
Nr. porte LAN	48 N
Altre informazioni sulla connettività	48 porte 10/100/1000BASE-T 4 porte SFP 1G
Nr. porte Uplink	4
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000

Tipo e velocità porte Uplink

SFP 1GbE