ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Switch LEVEL ONE LEVELONE IGP-0102 - INIETTORE POE GIGABIT INDUSTRI IGP-0102	
Codice	CK256355
EAN	4015867196595
Marca	LEVEL ONE
Part number	IGP-0102
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.12
Volume (cm³)	7423.26055

Il LevelOne IGP-0102 è un iniettore Power over Ethernet (PoE) che non solo offre una soluzione conveniente per la distribuzione dell'alimentazione, ma fornisce anche un modo senza soluzione di continuità per distribuire i dispositivi alimentati (PD) sull'infrastruttura LAN esistente.
Inoltre, i dispositivi non PoE come gli access point wireless possono anche essere alimentati a distanza aggiungendo ulteriori splitter PoE, poiché l'alimentazione e i dati sono ulteriormente divisi in due cavi. Questi dispositivi possono quindi essere installati in aree difficili da raggiungere come i soffitti dove non ci sono prese o cavi elettrici nelle vicinanze.

Caratteristiche principali

- Elimina la necessità di un adattatore di alimentazione ingombrante e di una linea di alimentazione separata
- Fornisce alimentazione e dati alle apparecchiature tramite un unico cavo Ethernet
- Alimentazione remota fino a 100m

- Caratteristica unica di interblocco per una facile installazione
- Budget totale di potenza PoE: 36W

SPECIFICHE	
Marca	LEVEL ONE

CONFEZIONE	
Altri cavi inclusi	Staffa per guida DIN Morsettiera Staffa per il montaggio a parete
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	EMI/EMS: CE, FCC, RoHS, VCCI, Safety EN60950-1Ç EN55022/24, EN50155, EN55011, EN50121-3-2 EN60068-2-7, EN60068-2-27, EN60068-2-32
DIMENSIONI	
Altezza	103,5 mm
Larghezza	81,5 mm
Peso	150 gr
Profondità	32 mm
SPECIFICHE	
Colore primario	nero
Funzione	Fornire Alimentazione
Materiale	Metallo
Tipologia generica	PoE Injector
Tipologia specifica	Power Injector
Altre informazioni	Min,/Max. operating humidity (%): +5 / +95 Min./Max. operating temperature (°C): -40 / +75 Indicators: Power x 2 ; Mode x 2 Mount: DIN rail mount Pin assignment and polarity: 1/2 (+), 3/6 (-) Power output: 12V~56V VDC Power Input Standards: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet

	IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet IEEE802.3af for POE IEEE802.3at for POE+ m
Dichiarazione di Conformità	**EMI/EMS:** CE, FCC, RoHS, VCCI, Safety EN60950-1Ç EN55022/24, EN50155, EN55011, EN50121-3-2 EN60068-2-7, EN60068-2-27, EN60068-2-32
SOLUZIONI	
Cloud Networking	No
Cablaggio	No
Gaming	No
UCC	No
Mondo Educational	No
Digital Signage	No