ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Lettore codici a barre DATALOGIC POWERSCAN PBT9501 2D, AUTORANGE, INDUSTRIAL CORDLE PBT9501-ARRBK10	
Codice	CK256615
EAN	
Marca	DATALOGIC
Part number	PBT9501-ARRBK10
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.385
Volume (cm³)	13950

Datalogic presenta la nuova serie PowerScan 95X1 Auto Range (AR), lo scanner manuale industriale dalle prestazioni eccezionali, con capacità di lettura dei codici a barre 1D / 2D anche a lunga distanza. Grazie a questa caratteristica data dall introduzione dei nuovi modelli imaging 2D Auto Range, si amplia l'offerta di prodotti serie PowerScan 9000.L'imager PowerScan 9500 AR dispone di un potente sistema di messa a fuoco automatica che consente allo scanner di leggere da una distanza ridotta di 15 cm fino ad una superiore ai 20 metri, con una regolazione rapida ed automatica della messa a fuoco. In questo modo l'operatore può leggere facilmente un codice a barre messo in basso e spostarsi subito a quello posizionato all ultimo scaffale di un magazzino. Un potente sistema di illuminazione a LED di forma regolare e con angoli ben delineati, permette di puntare il codice da leggere che si trova in primo piano, mentre il puntatore laser si attiva quando c è da mirare un codice a barre che si trova a lunghe distanze.Il PowerScan 95X1 AR è disponibile nel modello a cavo (PD9531-AR) e nei modelli cordless con di radio proprietaria STAR Cordless System 2.0 di Datalogic (PM9501-AR) o tecnologia wireless Bluetooth® 3.1 (PBT9501-AR).Gli scanner imager PowerScan 95X1 AR condividono gli stessi accessori degli altri prodotti della serie PowerScan 9XXX, permettendo una più ampia possibilità di combinazione di dispositivi e craddle in base alle diverse esigenze applicative e all ambiente di

utilizzo.

SPECIFICHE	
Compatibilità	1d / 2d
Marca	DATALOGIC
Interfaccia	emulazione tastiera / rs232 / usb
Tecnologia	area imager

HARDWARE	
Posizionamento	Brandeggiabile
Tipo sensore	IMAGER
Schermo LCD	No
Wireless	Si
Tipo Wireless	Bluetooth 3.0 Certified Class 1
Interfacce supportate	Emulazione Tastiera / RS232 / USB
Distanza minima lettura	85 cm
Distanza massima lettura	2000 cm
Mtbf	0 h
IP	IP65
DECODING	
Funzione lettura codici a barre	Si
Tecnologia di lettura	Area Imager
Tipologia di codici letti	1D / 2D
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Tensione	5 V
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
Temperatura di Stoccaggio Min	-40 °
Temperatura di Stoccaggio Max	70 °
Temperatura Operativa Min	-20 °
Temperatura Operativa Max	50 °
CONFORMITÀ	
Conformità CEE	Complies to EU RoHS; Complies to China RoHS

GENERALE	
Auto-ID	Si
Colore	Nero / Giallo
Erogazione Garanzia	PICK AND RETURN
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavi	Cavo USB, Base di ricarica
Manuali	Scaricabile dal sito del produttore
Software	Datalogic Aladdin scaricabile gratuitamente dal sito del produttore
DIMENSIONI	
Altezza massima	212 mm
Larghezza massima	110 mm
Peso	460 gr
Profondità massima	74 mm