

**Lettores codici a barre DATALOGIC
 POWERSCAN PBT9501 2D, ST.
 RANGE, CORDLESS BLUETOOT
 PBT9501-RBK10EU**



Codice	CK256616
EAN	
Marca	DATALOGIC
Part number	PBT9501-RBK10EU
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.24
Volume (cm ³)	13485

La famiglia di lettori di codici a barre PowerScan è la scelta migliore quando si è alla ricerca di un device che sia in grado di resistere agli ambientali industriali più impegnativi.

Il **PowerScan PBT9501** è dotato di tecnologia wireless Bluetooth® mentre il PowerScan PM9501 integra la tecnologia radio narrow band STAR Cordless System di Datalogic.

Gli scanner area imager serie PowerScan 9501 hanno un design ergonomico con un peso ben bilanciato e un sistema di puntamento intuitivo, che consente di velocizzare la lettura del codice già al primo passaggio ed evitare i movimenti innaturali del polso da parte dell'operatore. Inoltre, questi nuovi device utilizzano un sistema di illuminazione a luce bianca soft, con conseguente riduzione di quei flash che spesso risultano essere fastidiosi agli occhi degli operatori durante le attività ad alta intensità di scansione.

I PowerScan 9501 area imager dispongono inoltre dell'esclusivo sistema 3 Green Lights (3GL) di Datalogic per il feedback di buona lettura. La tecnologia brevettata "Green Spot" direttamente sul codice e i doppi LED Good Read sono visibili da ogni angolazione. Tutti i modelli hanno

funzionalità multi-interfaccia: RS-232, Keyboard Wedge, USB e offrono connettività Ethernet opzionale per uso standard o industriale.

I PowerScan 9501 area imager sono dotati di nuova tecnologia a "Lenti Liquide" che aumenta la profondità di campo e consente la lettura sia di codici a barre standard che di quelli più larghi o ad alta densità.

La tecnologia di rilevamento del movimento Motionix di Datalogic permette di passare automaticamente dalla modalità di scansione manuale a quella a presentazione.

SPECIFICHE	
Compatibilità	1d / 2d
Marca	DATALOGIC
Interfaccia	emulazione tastiera / rs232 / usb
Tecnologia	area imager

HARDWARE	
Posizionamento	Brandeggiabile
Tipo sensore	IMAGER
Schermo LCD	No
Wireless	Si
Tipo Wireless	Bluetooth 3.0 certificato Classe 1
Interfacce supportate	Emulazione Tastiera / RS232 / USB
Distanza minima lettura	10 cm
Distanza massima lettura	110 cm
Mtbf	0 h
IP	IP65
DECODING	
Funzione lettura codici a barre	Si
Tecnologia di lettura	Area Imager
Tipologia di codici letti	1D / 2D
Codici Lineari supportati	Riconosce automaticamente tutti i codici standard 1D inclusi i codici lineari GS1 DataBar
Codici Bidimensionali supportati	Aztec Code; China Han Xin Code; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code;

Altre caratteristiche	<p>CODICI POSTALI Australian Post; China Post; IMB; Japanese Post; KIX Post; Planet Code; Portuguese Post; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC); Swedish Post;</p> <p>CODICI STACKED EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites</p>
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Tensione	5 V
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
Temperatura di Stoccaggio Min	-40 °
Temperatura di Stoccaggio Max	70 °
Temperatura Operativa Min	-20 °
Temperatura Operativa Max	50 °
CONFORMITÀ	
Conformità CEE	Conforme a RoHS Cina; Conforme a RoHS EU;
GENERALE	
Auto-ID	Si
Colore	Nero / Giallo
Erogazione Garanzia	PICK AND RETURN
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavi	Cavo USB e base di ricarica inclusi
Manuali	Scaricabile dal sito del produttore
Software	Datalogic Aladdin scaricabile gratuitamente dal sito del produttore
DIMENSIONI	
Altezza massima	110 mm
Larghezza massima	212 mm
Peso	380 gr
Profondità massima	77 mm