

<p><b>Letture codici a barre DATALOGIC POWERSCAN 9130 1D,RUGGED,CAVO USB INCLUSO PD9130-K1</b></p>	
--	--

Codice	CK256617
EAN	
Marca	DATALOGIC
Part number	PD9130-K1
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.645
Volume (cm <sup>3</sup> )	2983.5

Il PowerScan PD9130 linear imager è il lettore manuale a cavo di ultima generazione per applicazioni di tipo industriale. Questo nuovo device è dotato della nuova ed innovativa tecnologia di scansione Datalogic che, pur essendo linear imager, emette una linea di scansione di colore verde simile per definizione a quella di un laser.

Il lettore manuale PD9130 è dotato di tecnologia Datalogic 3 Green Lights (3GL), per avere un feedback visivo multiplo di buona lettura. Se la scansione è andata a buon fine, si attiva il Green Spot, brevetto Datalogic, che emette una luce verde direttamente sul codice appena letto e contestualmente si illuminano i due led presenti sulla parte superiore dello scanner, garantendo la visibilità da ogni angolazione.

La meccanica del PD9130 imager è stata sviluppata e testata per sopportare ogni tipo di condizione ambientale, mantenendo costanti le prestazioni e l'affidabilità di lettura. Il design è ergonomico, leggero e il peso ben bilanciato, per garantire un comfort ottimale all'operatore durante le operazioni di scansione prolungate.

**Tutti i modelli hanno connettività multi-interfaccia standard RS-232, Keyboard Wedge ed USB**

SPECIFICHE	
Compatibilità	1d
Marca	DATALOGIC
Interfaccia	emulazione tastiera / rs232 / usb
Tecnologia	linear imager

HARDWARE	
Posizionamento	Brandeggiabile
Tipo sensore	IMAGER
Schermo LCD	No
Wireless	No
Interfacce supportate	Emulazione Tastiera / RS232 / USB
Distanza minima lettura	1 cm
Distanza massima lettura	200 cm
Mtbf	0 h
IP	IP65

DECODING	
Funzione lettura codici a barre	Si
Tecnologia di lettura	Linear Imager
Tipologia di codici letti	1D / Codici lineari / Codici postali / Codici stacked
Codici Lineari supportati	Codici lineari GS1 DataBar , UPC/EAN, UPC/ EAN P2/P5 add ons, UPC/EAN Coupons, ISBN, Code 128, EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 CIP, Code 32, Codabar, Interleaved 2 of 5, IATA, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Code 11, MSI, Plessey, Code 93, Follet 2/5, Code 4, Code 5

ALIMENTAZIONE	
Power Supply Tensione	5 V

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
Temperatura di Stoccaggio Min	-40 °
Temperatura di Stoccaggio Max	70 °
Temperatura Operativa Min	-20 °
Temperatura Operativa Max	50 °

CONFORMITÀ	
------------	--

Conformità CEE	Il prodotto soddisfa tutti i criteri di sicurezza e di legge per l'uso a cui è destinato. Per ulteriori dettagli, consultare l'addendum alla normativa. Conforme a RoHS Cina; Conforme a RoHS EU Prodotto conforme a IEC 62471
<b>GENERALE</b>	
Colore	Nero / Giallo
Erogazione Garanzia	PICK AND RETURN
<b>CONTENUTO DELLA CONFEZIONE</b>	
Cavi	Cavo USB
Manuali	scaricabile
Software	Il programma di configurazione Datalogic Aladdin è scaricabile gratuitamente.
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza massima	212 mm
Larghezza massima	110 mm
Peso	340 gr
Profondità massima	74 mm