


| | |
|--|--|
| Letture codici a barre DATALOGIC POWERSCAN 9130 1D,RUGGED,CAVO USB INCLUSO PD9130-K1 |  |
| Codice | CK256617 |
| EAN | |
| Marca | DATALOGIC |
| Part number | PD9130-K1 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 0.61 |
| Volume (cm ³) | 2968.75 |
| <p>Il PowerScan PD9130 linear imager è il lettore manuale a cavo di ultima generazione per applicazioni di tipo industriale. Questo nuovo device è dotato della nuova ed innovativa tecnologia di scansione Datalogic che, pur essendo linear imager, emette una linea di scansione di colore verde simile per definizione a quella di un laser.</p> <p>Il lettore manuale PD9130 è dotato di tecnologia Datalogic 3 Green Lights (3GL™), per avere un feedback visivo multiplo di buona lettura. Se la scansione è andata a buon fine, si attiva il 'Green Spot', brevetto Datalogic, che emette una luce verde direttamente sul codice appena letto e contestualmente si illuminano i due led presenti sulla parte superiore dello scanner, garantendo la visibilità da ogni angolazione.</p> <p>La meccanica del PD9130 imager è stata sviluppata e testata per sopportare ogni tipo di condizione ambientale, mantenendo costanti le prestazioni e l'affidabilità di lettura. Il design è ergonomico, leggero e il peso ben bilanciato, per garantire un comfort ottimale all'operatore durante le operazioni di scansione prolungate.</p> <p>Tutti i modelli hanno connettività multi-interfaccia standard RS-232, Keyboard Wedge ed USB</p> | |

| SPECIFICHE | |
|---------------|-----------------------------------|
| Marca | DATALOGIC |
| Compatibilità | 1d |
| Interfaccia | emulazione tastiera / rs232 / usb |
| Tecnologia | linear imager |

| DIMENSIONI | |
|--------------------|--------|
| Altezza massima | 212 mm |
| Larghezza massima | 110 mm |
| Peso | 340 gr |
| Profondità massima | 74 mm |

| CONTENUTO DELLA CONFEZIONE | |
|----------------------------|----------|
| Cavi | Cavo USB |
| Stand | No |

| HARDWARE | |
|------------|----|
| RFID | No |
| Healthcare | No |

| GENERALE | |
|----------------|-----------------|
| Posizionamento | Scanner Manuale |
| Schermo LCD | No |
| Colore | Nero / Giallo |

| DECODING | |
|---------------------------|--|
| Distanza minima lettura | 1 cm |
| Distanza massima lettura | 200 cm |
| Tipologia di codici letti | 1D |
| Tecnologia di lettura | Imager |
| Codici Lineari supportati | Codici lineari GS1 DataBar™, UPC/EAN, UPC/ EAN P2/P5 add ons, UPC/EAN Coupons, ISBN, Code 128, EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 CIP, Code 32, Codabar, Interleaved 2 of 5, IATA, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Code 11, MSI, Plessey, Code 93, Follet 2/5, Code 4, Code 5 |

| CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO | |
|--|------|
| IP | IP65 |

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| SOLUZIONI | |
| Auto-ID | Si |
| CONNETTIVITÀ | |
| Wireless | No |
| Interfacce supportate | Emulazione Tastiera / RS232 / USB |