ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Lettore codici a barre DATALOGIC POWERSCAN 9130 1D,RUGGED,CAVO USB INCLUSO PD9130-K1	
Codice	CK256617
EAN	
Marca	DATALOGIC
Part number	PD9130-K1
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.61
Volume (cm³)	2968.75

Il PowerScan PD9130 linear imager è il lettore manuale a cavo di ultima generazione per applicazioni di tipo industriale. Questo nuovo device è dotato della nuova ed innovativa tecnologia di scansione Datalogic che, pur essendo linear imager, emette una linea di scansione di colore verde simile per definizione a quella di un laser.
Il lettore manuale PD9130 è dotato di tecnologia Datalogic 3 Green Lights (3GL™), per avere un feedback visivo multiplo di buona lettura. Se la scansione è andata a buon fine, si attiva il 'Green Spot', brevetto Datalogic, che emette una luce verde direttamente sul codice appena letto e contestualmente si illuminano i due led presenti sulla parte superiore dello scanner, garantendo la visibilità da ogni angolazione.
La meccanica del PD9130 imager è stata sviluppata e testata per sopportare ogni tipo di condizione ambientale, mantenendo costanti le prestazioni e l'affidabilità di lettura. Il design è ergonomico, leggero e il peso ben bilanciato, per garantire un comfort ottimale all'operatore durante le operazioni di scansione prolungate.
Tutti i modelli hanno connettività multi-interfaccia standard RS-232, Keyboard Wedge ed USB

SPECIFICHE	
Compatibilità	1d
Marca	DATALOGIC
Interfaccia	emulazione tastiera / rs232 / usb
Tecnologia	linear imager

DIMENSIONI	
Altezza massima	212 mm
Larghezza massima	110 mm
Peso	340 gr
Profondità massima	74 mm
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavi	Cavo USB
Stand	No
HARDWARE	
RFID	No
Healthcare	No
GENERALE	
Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Colore	Nero / Giallo
DECODING	
Distanza minima lettura	1 cm
Distanza massima lettura	200 cm
Tipologia di codici letti	1D
Tecnologia di lettura	Imager
Codici Lineari supportati	Codici lineari GS1 DataBar™, UPC/EAN, UPC/ EAN P2/P5 add ons, UPC/EAN Coupons, ISBN, Code 128, EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 CIP, Code 32, Codabar, Interleaved 2 of 5, IATA, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Code 11, MSI, Plessey, Code 93, Follet 2/5, Code 4, Code 5
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
IP	IP65

SOLUZIONI	
Auto-ID	Si
CONNETTIVITÀ	
Wireless	No
Interfacce supportate	Emulazione Tastiera / RS232 / USB