ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Lettore codici a barre DATALOGIC PowerScan PM9501, Auto Range, USB Kit, 433MHz, Bat PM9501-AR433RBK	
Codice	CK256618
EAN	
Marca	DATALOGIC
Part number	PM9501-AR433RBK
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.225
Volume (cm³)	13485

2D AREA IMAGER PER AMBIENTI INDUSTRIALI
PowerScan 9000 rappresenta la gamma di scanner barcode manuali di tipo industriale premium line di Datalogic. Il PowerScan PD9531-AR 2D è il modello a cavo con prestazioni di lettura all'avanguardia.

PERFORMANCE DI LETTURA SENZA PARAGONI
Il PowerScan 9531 Auto Range (AR) con tecnologia area imager è in grado di leggere i codici a barre 1D / 2D anche a lunghe distanze. Il suo potente sistema di autofocus permette allo scanner di acquisire i codici posti ad una breve distanza di 15 cm fino a quelli oltre ai 20 mt.
L'operatore può leggere facilmente e velocemente un codice a barre da vicino e subito dopo quello presente nella parte superiore di un magazzino.

COSTRUITO PER DURARE
Lo scanner imager PD9531-AR è stato sviluppato e testato per resistere alle condizioni ambientali più estreme, pur mantenendo ottime prestazioni di lettura ed un alto livello di affidabilità. Design ergonomico, è un prodotto leggero e ben bilanciato che garantisce il massimo

del comfort all'operatore anche durante le attività ad alta intensità di scansione.

VERSATILITA' DI UTILIZZO PER OGNI TIPO DI ESIGENZA DI RACCOLTA DATI
Tutti i modelli dispongono di funzionalità multi-interfaccia integrata: RS-232, Keyboard Wedge e USB. Il programma di configurazione Datalogic Aladdin è intuitivo e rende semplice l'utilizzo del prodotto, anche agli utenti inesperti.

CARATTERISTICHE
Ottica: Auto Rande: > 20 metri
Tecnologia Datalogic 3 Green Lights (3GL) e segnalatore acustico per conferma di buona lettura
Sistema di messa a fuoco automatica veloce: legge codici con risoluzione fino a 3 mil
Interfaccia multipla integrata (RS-232, Keyboard Wedge e USB)
Funziona su una vasta gamma di temperature
Grado di protezione all acqua e polvere: IP65
Resistenza alle cadute da 2,0 mt
La forma ergonomica garantisce l uso confortevole del dispositivo da parte dell operatore, anche per molte ore di utilizzo consecutivo
Il programma di servizi EASEOFCARE offre un ampia scelta di opzioni, per proteggere i tuoi investimenti, assicurare il massimo della produttività e il ROI

SPECIFICHE	
Compatibilità	1d / 2d
Marca	DATALOGIC
Interfaccia	usb/rs232
Tecnologia	area imager

DIMENSIONI	
Altezza massima	212 mm
Larghezza massima	110 mm
Peso	400 gr
Profondità massima	74 mm
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavi	Kit inc. PM9501-AR433RB Scanner, BC9030-433 Base, EU Power Brick/Cord, cavo CAB-438
Stand	No
HARDWARE	
RFID	No
Healthcare	No

GENERALE	
Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Colore	Nero
DECODING	
Distanza minima lettura	20 cm
Distanza massima lettura	290 cm
Tipologia di codici letti	1D / 2D
Tecnologia di lettura	Imager
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
IP	IP65
CONNETTIVITÀ	
Wireless	Si
Interfacce supportate	USB/RS232