


Usb-c flat dp adapter 4k/60 hz	
Codice	CK258086
EAN	8595611703034
Marca	I-TEC
Part number	C31FLATDP60HZ
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.03
Volume (cm³)	144
<p>i-tec USB-C Flat DP Adapter 4K/60 Hz</p> <p>Questo adattatore amplia la scrivania con un monitor esterno Display Port, un proiettore o un televisore dotato di interfaccia Display Port e permette il loro collegamento a notebook, tablet o PC tramite un nuovo connettore USB-C o Thunderbolt 3 siccome supporta la trasmissione sia del segnale audio sia del segnale video 4K Ultra HD con risoluzione fino a 3.840 x 2.160 pixel. L'adattatore è stato prodotto utilizzando materiali resistenti in gomma, in grado di sopportare condizioni di utilizzo estreme quindi, è un dispositivo adatto per essere utilizzato durante i viaggi oppure per le escursioni.</p> <p>L'uso del dispositivo è molto semplice, basta inserirlo nella porta USB-C o Thunderbolt 3 e collegarlo tramite il cavo Display Port al dispositivo di visualizzazione ed è pronto per essere usato subito. L'installazione degli strumenti è automatica.</p> <p>Si chiede di verificare attentamente la compatibilità del vostro dispositivo e la sua conformità ai requisiti operativi del prodotto i-tec, in particolare l'uscita video (profilo Display Port Alt mode).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adattatore video USB-C flessibile 	

- L'adattatore supporta 1x DisplayPort con risoluzione fino a 4K/60 Hz
- Può collegarsi a tutte le porte USB-C: USB-C, Thunderbolt 3/4
- L'adattatore è compatibile con tutti i principali sistemi operativi
- Non è richiesta alcuna installazione per il collegamento (Plug & Play)

Specifiche tecniche:

- 1x cavo USB-C integrato per collegare i dispositivi (11,5 cm)
- Tecnologia dell'adattatore grafico: USB-C
- Porte video:
- 1x Display Port (Supporto di DP++)
- Risoluzione:
- 1 monitor 1x Display Port ? fino a 4K/60 Hz
- 1 monitor 1x DisplayPort ? fino a QHD/144 Hz
- Compatibile con G-Sync / Freesync, HDR 400 1000
- OS: Windows 10/11, macOS X, Android, Chrome OS Google con aggiornamenti più recenti
- Dimensioni prodotto: 135 x 20 x 12 mm
- Peso prodotto: 16 g
- Dimensioni confezione: 154 x 100 x 20 mm
- Peso confezione: 28 g

REQUISITI DI SISTEMA

Requisiti hardware:

- Dispositivo con la porta USB-C o Thunderbolt 3 disponibile

Requisiti per l'uscita video:

- Dispositivi con una porta USB-C disponibile e che supporti la modalità DisplayPort Alternate Mode o Thunderbolt 3
- Per utilizzare frequenze di aggiornamento superiori a 60 Hz occorre un monitor che supporta queste frequenze di aggiornamento
- Per usare HDR, G-Sync/Freesync occorre che anche il monitor e la scheda grafica supportino queste tecnologie

Sistema operativo:

- Windows 10/11, macOS X, Android, Chrome OS Google con aggiornamenti più recenti

SPECIFICHE

Marca	I-TEC
Connettore 1	usb-c
Connettore 2	displayport

GENERALE

Formato connett. esterno	Maschio
Formato connett. interno	Femmina
Tipo connett. esterno	USB-C

Tipo connett. interno	DisplayPort
Colore	Nero
N° Pezzi per Confezione	1
Compatibile con	<ul style="list-style-type: none"> • 1x cavo USB-C integrato per collegare i dispositivi (11,5 cm) • Tecnologia delladattatore grafico: USB-C • Porte video: 1x Display Port (Supporto di DP++) • Compatibile con G-Sync / Freesync, HDR 400 1000 • OS: Windows 10/11, macOS X, Android, Chrome OS Google con aggiornamenti più recenti <p><u>Requisiti hardware:</u> Dispositivo con la porta USB-C o Thunderbolt3 disponibile</p> <p><u>Requisiti per luscita video:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dispositivi con una porta USB-C disponibile e che supporti la modalità DisplayPort Alternate Mode o Thunderbolt3 • Per utilizzare frequenze di aggiornamento superiori a 60 Hz occorre un monitor che supporta queste frequenze di aggiornamento • Per usare HDR, G-Sync/Freesync occorre che anche il monitor e la scheda grafico supportino queste tecnologie <p><u>Sistema operativo:</u> Windows 10/11, macOS X, Android, Chrome OS Google con aggiornamenti più recenti</p>
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	15,4 cm
Lato B	10 cm
Lato C	2 cm
Peso con imballo	0,03 kg
SOLUZIONI	
Cablaggio Strutturato	No