

<b>Monitor 50 q-line 18/7 4k</b>	
Codice	CK258660
EAN	8712581778583
Marca	PHILIPS
Part number	50BDL3511Q
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	17.4
Volume (cm <sup>3</sup> )	134932
<p>DistinguitiDisplay 18/7 facile da configurare.Comunica e cattura l'attenzione con un display professionale Philips Q-Line Ultra HD.Una soluzione affidabile e veloce da configurare.Configurazione semplice. Controllo totale. Utilizzo, monitoraggio e manutenzione con CMND &amp; Control Pianifica quello che vuoi, quando vuoi con SmartPlayerSoluzione economica Controllo della retroilluminazione automatico per il risparmio energetico Lettore multimediale integrato. Pianifica facilmente la riproduzione da USB Controllo facile. Gestisci i display in rete da remoto FailOver garantisce la riproduzione continua dei contenutiImmagini superiori a elevatissima luminosità. Ultra HD. Immagini ricche. Contrasto incredibile</p>	

#### SPECIFICHE

Tipo	monitor
------	---------

Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	50"

DIMENSIONI	
Altezza	64,9 cm
Larghezza	112,84 cm
Peso	14,8 Kg
Profondità	6,36 cm
SCHERMO	
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0,28 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	60 Hz
Frequenza Ottimale	60 Hz
Luminosità	400 cd/m²
Lunghezza diagonale (pollicaggio)	50 "
Contrasto standard	4000 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	VA
Tempo di risposta	8 ms
Contrasto dinamico	500000 :1
Tempo operativo	18/7
Touch Screen	No
Risoluzione video	4K (UHD)
GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA, Cavo RS232, Telecomando, Batterie per telecomando, Guida rapida
Funzione video-wall	Si
Monitor per video-wall	No
Software per la gestione dei contenuti	Si
Wi-Fi	No

Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
System on Chip (SOC)	No
Posizionamento	Indoor
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	0
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte USB	2
Tipi connessione	DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2); RJ45
<b>CONSUMI</b>	
Durata esercizio media	50000 h
Potenza assorbita in esercizio	165 W
Potenza assorbita	0,5 W
<b>AUDIO</b>	
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	10 W
Multimediale	Si
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (400x400mm)
<b>SOLUZIONI</b>	
Digital Signage	Si
Mondo Educational	No