

Codice	CK258661
EAN	8712581778651
Marca	PHILIPS
Part number	50BDL4511D/00
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	18.8
Volume (cm <sup>3</sup> )	131151.15

Un nuovo standard

Display 24/7 smart e veloce.

Cattura l'attenzione con il veloce display professionale Philips D-Line 4K UHD.

L'eccezionale qualità dell'immagine Philips garantisce colori nitidi e un contrasto intenso.

Puoi mostrare contenuti da una o più fonti su un solo schermo.

Flessibilità operativa

SmartPower per il risparmio di energia

Immagini brillanti. Processore ultra-veloce.

Orientamento orizzontale o ritratto

4K UHD. Immagini ricche e dettagliate. Contrasto incredibile

Configurazione semplice. Controllo totale.


Utilizzo, monitoraggio e manutenzione con CMND & Control

Pianifica quello che vuoi, quando vuoi con SmartPlayer

Soluzione economica

Controllo della retroilluminazione automatico per il risparmio energetico

FailOver garantisce la riproduzione continua dei contenuti



SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	50"

DIMENSIONI	
Altezza	64,9 cm
Larghezza	112,84 cm
Peso	14,8 Kg
Profondità	6,36 cm

SCHERMO	
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0,28 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	60 Hz
Frequenza Ottimale	60 Hz
Luminosità	500 cd/m <sup>2</sup>
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	50 "
Contrasto standard	5000 :1

Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	VA
Tempo di risposta	8 ms
Contrasto dinamico	500000 :1
Tempo operativo	24/7
Touch Screen	No
Risoluzione video	4K (UHD)
<b>GENERALE</b>	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Guida rapida, Cavo RS232, Cavo di alimentazione CA, Cavo HDMI, Telecomando e batterie AAA
Funzione video-wall	Si
Monitor per video-wall	No
Software per la gestione dei contenuti	Si
Wi-Fi	No
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
System on Chip (SOC)	No
Posizionamento	Indoor
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte USB	2
Tipi connessione	DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)
<b>CONSUMI</b>	
Durata esercizio media	50000 h
Potenza assorbita in esercizio	91 W
Potenza assorbita	0,5 W
<b>AUDIO</b>	

Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	10 W
Multimediale	Si
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (400x400mm)
<b>SOLUZIONI</b>	
Digital Signage	Si
Mondo Educational	No