



Codice	CK259368
EAN	7331021070813
Marca	AXIS
Part number	02018-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.97
Volume (cm ³)	2598.75

AXIS M3077-PLVE Network Camera
 Telecamera per esterni a 6 MP con vista panoramica a 360° e rilevamento audio
 Grazie al sensore a 6 MP, AXIS M3077-PLVE offre un'eccellente qualità di immagine e una panoramica completa a 180° o 360°, all'interno o all'esterno, 24 ore su 24. Dispone di due microfoni incorporati che consentono la sorveglianza e il rilevamento di suoni.
 Questa mini dome compatta offre viste sottoposte a dewarping, ad esempio viste panoramiche, QuadView, angolari e corridoio direttamente dalla telecamera. Include Axis Lightfinder e Axis Forensic WDR per colori reali e grandi dettagli in condizioni di luce difficili o in aree molto buie. Inoltre è dotata di Axis OptimizedIR per la sorveglianza in condizioni di oscurità.

- > Panoramica completa a 180° e 360°
- > Lightfinder, Forensic WDR e Optimized IR
- > PTZ digitale e viste sottoposte a dewarping

- > Microfoni incorporati
- > Funzioni di sicurezza avanzate

SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Adatto a	esterno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

DIMENSIONI

Altezza	66 mm
Larghezza	149 mm
Peso	700 gr
Profondità	149 mm

FEATURES

Angolo	0
Numero Antenne	0
Rilevazione Movimento	No

CONTENUTO CONFEZIONE

Cavi	No
Manuale italiano	Si
Supporto	No

HARDWARE

Power Supply Type	PoE
Protocollo Qos	Si
Temperatura di lavoro min	-40 °C
Temperatura di lavoro max	50 °C
Alimentazione	12 V
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
capacità memoria RAM	1024
capacità memoria Flash	512

CONNESSIONI

Numero USB Port	1
Wireless Lan	No
Numero interfacce rete	1
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce management	1
GENERALE	
Colore primario	Bianco
Microfono incorporato	No
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Tecnologia	IP
Movimento	Si
Luogo utilizzo prevalente	Esterno
Resistenza all'acqua	Si
Forma	Dome
Uso Notturno	Si
IMMAGINE	
Sensore	1/1.8 "
Rapporto focale	2 F
Illuminazione minima	0,16 lux
Durata otturazione 1/	6000 sec
Formato video digitale	H.265
Risoluzione orizzontale massima	2560 px
Risoluzione verticale massima	1440 px
Velocità di riproduzione	30 fps
Formato foto digitale	JPEG