

<p>telecamera ip esterno no AXIS 02235-001- AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier 02235-001</p>	
Codice	CK259370
EAN	7331021075160
Marca	AXIS
Part number	02235-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.61
Volume (cm ³)	6220.5
<p>Questo kit telecamera tutto-in-uno e adatto per l'uso in ambienti esterni comprende una telecamera fissa in formato bullet HDTV 1080p e viene fornito con AXIS License Plate Verifier preinstallata. Ti offre un kit facile e conveniente e comprende la modalità libera circolazione per aree a traffico a bassa velocità.</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	telecamera
Adatto a	esterno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

CONNESSIONI	
Wireless Lan	No
Tipologia interfaccia di rete	Nessuna
Numero interfacce rete	0
Numero USB Port	0
Integreted Network Management	<p>IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPSa , HTTP/2, TLSa</p> <p>, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog, indirizzo di collegamento locale (ZeroConf)</p>
Numero interfacce management	0
FEATURES	
Rilevazione Movimento	Si
Numero Antenne	0
Angolo	10,9-29 mm, F1.7-1.7
Antenna	NA
Frequenza RF	NA Ghz
Wireless Encryption	

	NA
Wireless Security	NA
Altre features	NA
GENERALE	
Tecnologia	IP
Luogo utilizzo prevalente	Esterno
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Forma	BULLET
Movimento	Si
Uso Notturno	Si
Resistenza all'acqua	Si
Microfono incorporato	No
Colore primario	Bianco
HARDWARE	
Power Supply Type	POE
Alimentazione	28 Volts
Temperatura di lavoro min	-40
Temperatura di lavoro max	60
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Qos	Si
Qos Type	<p>IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPSa , HTTP/2, TLSa</p> <p>,</p> <p>QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®</p> <p>, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6,</p>

	ARP, SOCKS, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog, indirizzo di collegamento locale (ZeroConf)
Altri protocolli supportati	IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPSa , HTTP/2, TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog, indirizzo di collegamento locale (ZeroConf)
capacità memoria RAM	1024
capacità memoria Flash	512
IMMAGINE	
Rapporto focale	1,7 f
Sensore	2.8 progressive scan CMOS
Numero pixel effettivi	1,92 p
Zoom ottico	0 x
Zoom digitale	0 x
Risoluzione orizzontale massima	160 p
Risoluzione verticale massima	90 p
Durata otturazione 1/	2 sec
Velocità di riproduzione	30 fps
Illuminazione minima	0,07 lux
Formato video digitale	H.264 - MPEG4
Formato foto digitale	JPEG
DIMENSIONI	
Larghezza	132 mm
Altezza	0 mm

Profondità	263 mm
Peso	1700 gr
CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavi	No
Manuale italiano	Si
Tipo Software	AXIS CAMERA STATION
Supporto	No
Altro	NA
CONFORMITÀ	
Conformità CEE	NA
Conformità ETSI	NA
Conformità LAN	NA
Conformità Wireless	NA
Altre certificazioni conformità	NA