

| | |
|---|--|
| <p>Qb98t-b 98p 3840x2160 500 cd/m</p> |  |
| Codice | CK259510 |
| EAN | 8806094096088 |
| Marca | SAMSUNG |
| Part number | LH98QBTBPGCXEN |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 106 |
| Volume (cm ³) | 1125530 |
| <p>LH98QBTBPGCXEN</p> <p>Monitor: Pannello IPS 98", UHD (3840x2160), Pixel Pitch 0.562 x 0.562 mm, Luminosità: 350cd/m², Contrasto: 1200:1, Angolo di Visuale (H/V): 178/178, Tempo di risposta: 8 ms, Operatività 24/7, Haze 25%; Audio: Speaker integrati (10W+10W), Input: DVI-D, Display Port 1.2 (1), HDMI 2.0 (2), HDCP 2.2, Stereo mini jack, USB 2.0 x 2. Output: Stereo mini Jack, HDMI 2.0 (Loop-out). Controllo remoto: RS232C (in/out) thru stereo jack, RJ45. Dimensioni: 2195.8 x 1250.8 x 96.5 mm; Peso 83 kg; VESA Mount (800x400), Spessore cornice: 17,9 mm (Top/Side) , 17,9 mm (Bottom). Feature: Built-in MagicInfo S6 powered by TIZEN 4.0, SSSP 6.0, Wi-Fi/BT.</p> | |

| SPECIFICHE | |
|------------|---------|
| Marca | SAMSUNG |

| | |
|--------------------|---------|
| Dimensione Schermo | 98" |
| Tipo | monitor |

| DIMENSIONI | |
|--|--|
| Altezza | 125 cm |
| Larghezza | 220 cm |
| Peso | 83 Kg |
| Profondità | 9,7 cm |
| SCHERMO | |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Dot pitch | 0,56 mm |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Frequenza Massima | 75 Hz |
| Frequenza Ottimale | 75 Hz |
| Luminosità | 350 cd/m ² |
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 98 " |
| Contrasto standard | 1200 :1 |
| Risoluzione massima verticale | 2160 px |
| Risoluzione massima orizzontale | 3840 px |
| Tecnologia pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Tempo operativo | 24/7 |
| Touch Screen | No |
| GENERALE | |
| Colore principale | Nero |
| Contenuto della confezione | Guida installazione rapida, Certificato Garanzia, Cavo alimentazione, Telecomando+Batterie |
| Monitor per video-wall | No |
| Software per la gestione dei contenuti | Tizen |
| Wi-Fi | Si |
| Webcam Integrata | No |
| Alimentatore | Interno |

| | |
|---|-------------------|
| System on Chip (SOC) | Si |
| Posizionamento | Indoor |
| CONNESSIONI | |
| Nr. porte DVI | 1 |
| Nr. porte HDMI | 2 nr |
| Nr. porte VGA | 0 |
| Nr. porte DisplayPort | 1 |
| Nr. porte Ethernet | 1 |
| Nr. porte USB | 2 |
| Nr. porte USB 3.1 - Type C | 0 |
| CONSUMI | |
| Potenza assorbita in esercizio | 360 W |
| Potenza assorbita | 462 W |
| AUDIO | |
| Nr. altoparlanti | 2 nr. |
| Potenza | 20 W |
| Multimediale | Si |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |
| Supporto montaggio VESA | No |
| Staffa nella confezione | No |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-F (800x400mm) |
| SOLUZIONI | |
| Digital Signage | Si |