


| | |
|--|--|
| Switch ALLIED TELESIS AT-FS980M/18-50 |  |
| Codice | CK260265 |
| EAN | 0767035208879 |
| Marca | ALLIED TELESIS |
| Part number | AT-FS980M/18-50 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 3.115 |
| Volume (cm ³) | 14663 |
| <p>Switch Allied Telesis della serie FS980M, fornito di 16 porte 10/100T, 2 porte combo 10/10/1000T RJ 45 e 2 porte 100/1000x SFP.</p> | |

| SPECIFICHE | |
|------------------|----------------|
| Marca | ALLIED TELESIS |
| Numero porte LAN | 16 n |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---------------------------|---------------|
| Power over Ethernet (PoE) | No |
| Gestione | Managed (CLI) |

| | |
|--|---|
| Supporto Routing (Layer 3) | Si |
| Nr. porte PoE | 0 |
| Vlan supportate | 4000 |
| Industriale | No |
| Stackable | No |
| PoE Budget | 0 W |
| Quality Of Service (QOS) | Si |
| Modalità Stacking | No |
| Dimensioni tabella MAC | 16000 |
| CARATTERISTICHE FISICHE | |
| Rack-Mountable | Si |
| Larghezza | 330 mm |
| Nr. unità rack | 0 |
| Profondità | 204 mm |
| Altezza | 43,6 mm |
| Peso | 2150 gr |
| ALIMENTAZIONE | |
| Power Supply | AC |
| Alimentatore incluso | Si |
| Alimentazione ridondata | No |
| Consumo energetico | 12 W |
| CONNETTIVITÀ | |
| Nr. porte LAN | 16 N |
| Tipo e velocità porte LAN | RJ-45 10/100 |
| Nr. porte Uplink | 2 |
| Tipo e velocità porte Uplink | N/A |
| Porta Console | Si |
| Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink) | 18 |
| CONFORMITÀ | |
| Dichiarazione di Conformità | EMI : FCC part15 B, EN55022 Class A,?? CISPR22:2006, VCCI Class A, C-Tick, EN 55024?? Safety : UL 60950-1 Ed2, C22.2 NO.60950-1, EN60950-1 Ed2, IEC60950-1 Ed.2, EN60950-1 Ed2.?? Compliance Marks : CE, cULus, TUV |