

| | |
|--|--|
| Switch ALLIED TELESIS AT-GS970M/18 |  |
| Codice | CK260273 |
| EAN | 0767035211428 |
| Marca | ALLIED TELESIS |
| Part number | AT-GS970M/18 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 3.755 |
| Volume (cm ³) | 24080 |
| Switch layer 3 con 16 porte 10/100/1000T e 2 porte SFP 100/1000X | |

| SPECIFICHE | |
|------------------|----------------|
| Marca | ALLIED TELESIS |
| Numero porte LAN | 16 n |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|----------------------------|---------------|
| Power over Ethernet (PoE) | No |
| Gestione | Managed (CLI) |
| Supporto Routing (Layer 3) | Si |

| | |
|--|---|
| Nr. porte PoE | 0 |
| Vlan supportate | 4000 |
| Industriale | No |
| Stackable | No |
| PoE Budget | 0 W |
| Quality Of Service (QOS) | Si |
| Modalità Stacking | No |
| CARATTERISTICHE FISICHE | |
| Rack-Mountable | Si |
| Larghezza | 341 mm |
| Nr. unità rack | 0 |
| Profondità | 231 mm |
| Altezza | 44 mm |
| Peso | 2400 gr |
| ALIMENTAZIONE | |
| Power Supply | AC |
| Alimentatore incluso | Si |
| Alimentazione ridondata | No |
| Consumo energetico | 18 W |
| CONNETTIVITÀ | |
| Nr. porte LAN | 16 N |
| Tipo e velocità porte LAN | RJ-45 10/100/1000 |
| Nr. porte Uplink | 2 |
| Tipo e velocità porte Uplink | N/A |
| Porta Console | Si |
| Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink) | 18 |
| CONFORMITÀ | |
| Dichiarazione di Conformità | CE, FCC Class A, EN55022 Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, VCCI Class A, CISPR Class A |