

**Switch HP Aruba Instant On 1830  
 24G 2SFP Switch JL812A**



Codice	CK260347
EAN	0190017518893
Marca	HP
Part number	JL812A
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.8
Volume (cm <sup>3</sup> )	23660

La serie 1830 Aruba Instant On è una serie di switch conveniente, facile da installare e gestita in modo smart per le piccole imprese che cercano modi economici di stare al passo con le necessità della rete in evoluzione. Questi switch entry-level offrono capacità di switch di livello 2, connettività Gigabit e modalità di gestione flessibile, il tutto a un prezzo accessibile. Con una dashboard gestibile in maniera flessibile, opzioni Power over Ethernet (PoE) e funzioni efficienti dal punto di vista energetico, questi switch forniscono una rete aziendale solida per le piccole imprese con budget limitato.

La serie Aruba Instant On 1830 include sei switch: due (2) modelli a 8 porte, due (2) modelli a 24 porte e due (2) modelli a 48 porte in configurazione PoE e non PoE. Oltre ad essere attivato tramite un adattatore di alimentazione, il modello a 8 porte non PoE può anche essere alimentato da uno switch PoE esterno che offre una maggiore flessibilità per gli ambienti ristretti, eliminando il bisogno di energia supplementare e semplificando le infrastrutture per il cablaggio.

Per i modelli PoE, è disponibile un'alimentazione fino a 30W per i dispositivi PoE di classe 4 come access point, telecamere di sorveglianza e telefoni VoIP. I modelli PoE a 8, 24 e 48 porte

sono dotati rispettivamente di un budget di alimentazione di 65W, 195W e 370W rispettivamente per supportare i dispositivi IoT di ultima generazione.

Tramite l'app per dispositivi mobili Instant On o il portale Web basato sul cloud, potrai configurare, monitorare e gestire con rapidità gli switch serie 1830 da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

## SPECIFICHE

Marca	HP
Numero porte LAN	24 n

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	No
Gestione	Smart Managed (WEB)
Supporto Routing (Layer 3)	No
Nr. porte PoE	0
Vlan supportate	256
Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	0 W
Attacco su barra DIN	No
Tipologia Layer 3	NO
Quality Of Service (QOS)	Si
Modalità Stacking	No
Dimensioni tabella MAC	16000
Nr. slot	0
Management ridondata	No

## CARATTERISTICHE FISICHE

Rack-Mountable	Si
Larghezza	443 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	215,9 mm

Altezza	43,9 mm
Peso	2490 gr
<b>ALIMENTAZIONE</b>	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	19,1 W
Tipologia di alimentazione ridondata	Nessuna ridondanza di alimentazione
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Nr. porte LAN	24 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	2
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	No
<b>CONFORMITÀ</b>	
Dichiarazione di Conformità	UL 60950-1; EN 60825; IEC 60950-1; EN60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1