



Switch HP HPE HPN Non Product Focus JL815A	
Codice	CK260350
EAN	0190017524429
Marca	HP
Part number	7272337
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.566
Volume (cm³)	31415

La serie 1830 Aruba Instant On è una serie di switch conveniente, facile da installare e gestita in modo smart per le piccole imprese che cercano modi economici di stare al passo con le necessità

della rete in evoluzione. Questi switch entry-level offrono capacità di switch di livello 2, connettività Gigabit e modalità di gestione flessibile, il tutto a un prezzo accessibile. Con una dashboard gestibile in maniera flessibile, opzioni Power over Ethernet (PoE) e funzioni efficienti dal punto di vista energetico, questi switch forniscono una rete aziendale solida per le piccole imprese con budget limitato. La serie Aruba Instant On 1830 include sei switch: due (2) modelli a 8 porte, due (2) modelli a 24 porte e due (2) modelli a 48 porte in configurazione PoE e non PoE. Oltre ad essere attivato tramite un adattatore di alimentazione, il modello a 8 porte non PoE può anche essere alimentato da uno switch PoE esterno che offre una maggiore flessibilitàper gli ambienti ristretti, eliminando il bisogno di energia supplementare e semplificando le infrastrutture per il cablaggio.

Per i modelli PoE, è disponibile un'alimentazione fino a 30W per i dispositivi PoE di classe 4 come access point, telecamere di sorveglianza e telefoni VoIP. I modelli PoE a 8, 24 e 48 porte sono dotati rispettivamente di un budget di alimentazione di 65W, 195W e 370W rispettivamente per supportare i dispositivi IoT di ultima generazione.

Tramite l'app per dispositivi mobili Instant On o il portale Web basato sul cloud, potrai configurare, monitorare e gestire con rapidità gli switch serie 1830 da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

SPECIFICHE	
Marca	HP
Numero porte LAN	48 n

ALIMENTAZIONE		
Power Supply	AC	
Alimentatore incluso	Si	
Consumo energetico	462,5 W	
Alimentazione ridondata	No	
Tipologia di alimentazione ridondata	Nessuna ridondanza di alimentazione	
CARATTERISTICHE TECNICHE		
Power over Ethernet (PoE)	Si	
Nr. porte PoE	24	
Quality Of Service (QOS)	Si	
Supporto Routing (Layer 3)	No	
Dimensioni tabella MAC	16000	
Vlan supportate	256	
Modalità Stacking	No	
PoE Budget	370 W	
Gestione	Smart Managed (WEB)	
Industriale	No	
Attacco su barra DIN	No	
Tipologia Layer 3	NO	
Stackable	No	
Nr. slot	0	
Management ridondata	No	

CARATTERISTICHE FISICHE		
Altezza	43,9 mm	
Larghezza	443 mm	
Peso	4940 gr	
Profondità	443 mm	
Rack-Mountable	Si	
Nr. unità rack	0	
CONFORMITÀ		
Dichiarazione di Conformità	UL 60950-1; EN 60825; IEC 60950-1; EN60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1	
CONNETTIVITÀ		
Porta Console	No	
Nr. porte LAN	48 N	
Nr. porte Uplink	4	
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000	
Tipo e velocità porte Uplink	N/A	