

<p>Gruppo di continuità APC SAI Smart-UPS SRT 6000VA Rack On Line y 6y garanti SRT6KRMXLI-6W</p>	
Codice	CK260434
EAN	8592978053499
Marca	APC
Part number	SRT6KRMXLI-6W
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	71.07
Volume (cm ³)	116065.18798
<p>Smart-UPS On-Line Protezione dell'alimentazione doppia conversione on-line per alte densità con tempo di autonomia scalabile</p> <p>Smart-UPS On-Line garantisce una reale protezione dell'alimentazione double conversion on-line per alte densità per server, reti voce-dati, laboratori medici e applicazioni industriali leggere. In grado di supportare carichi compresi tra 1 e 20 kVA in una configurazione rack/tower convertibile, Smart-UPS On-Line è disponibile da 2U a 12U. Le recenti estensioni della famiglia di prodotti a 15 e 20 kVA rendono possibile il supporto di blade server o di rack densamente popolati. Quando i sistemi business critical richiedono tempi di autonomia dell'ordine di ore e non di minuti, a Smart-UPS On-Line possono essere aggiunti moduli batteria abbinabili per far fronte alla richiesta di tempi di autonomia particolarmente lunghi. Il software di gestione di dotazione PowerChute effettua l'arresto automatico dei sistemi operativi di rete. Tutti i modelli a partire da 5kVA comprendono una scheda integrata di gestione via rete per la gestione a distanza (opzionale nei modelli inferiori a 5 kVA). L'intera famiglia Smart-UPS On-Line rappresenta un ottimo rapporto qualità/prezzo per clienti con esigenze di alimentazione elettrica particolarmente</p>	

complesse, compresi intervalli molto ampi di tensione
 in ingresso, una regolazione estremamente precisa della tensione in uscita, regolazione della
 frequenza, bypass interno e correzione del fattore di potenza in ingresso.
 Smart-UPS APC 6 kVA, 230 V, montaggio in rack, con pacchetto garanzia di 6 anni
 Protezione dell'alimentazione doppia conversione on-line per alte densità con tempo di
 autonomia scalabile
 Include : CD with software , Installation guide , Rack Mounting brackets , Rack mounting
 hardware , Rack Mounting support rails , Temperature Probe , USB cable , Warranty card ,
 Web/SNMP Management Card
 Connessione 10/100 BaseT
 Per collegare il dispositivo a una rete usando una connessione 10 o 100 Base T
 Segnalazione di guasto delle batterie
 Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di
 manutenzione preventiva
 Green mode
 Modalità operativa, per la quale è stata presentata domanda di brevetto, che bypassa i
 componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di
 alimentazione per raggiungere un grado elevato di efficienza operativa senza sacrificare alcuna
 protezione.
 Display grafico LCD

Testo e schemi che riproducono fedelmente modalità operative, parametri di sistema ed allarmi.
 Convertibile rack/tower
 Protegge l'investimento iniziale effettuato nell'UPS in fase di migrazione dalla tipologia tower
 all'installazione a rack.

SPECIFICHE	
Marca	APC
Potenza	6.000w
Formato	rack / tower
Tecnologia	online (vfi)

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	6000 W
Tensione di alimentazione	230 V
Dimensione	0 "
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Intervallo di temperatura di funzionamento	-15 - 45 °C °C
Intervallo umidità di funzionamento	0-95% %
Rumorosità	55 dB
CONNETTIVITÀ	
Seriale Rs-232 C	Si

Scheda di rete	Si
Usb	Si
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo Alimentazione	No
Cavo rete	No
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	Si
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	Si
Certificazione VDE	Si
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	17,4 cm
Larghezza	43,2 cm
Peso	60 kg
Profondità	71,9 cm
Altezza rack	4 U
USCITA	
Potenza erogata Watt	6000 W
Potenza Erogata Va	6000 Va
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	Si
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	3 %
Tipo di forma d'onda	Sinusoidale
Efficienza a pieno carico	98 %
Valutazione efficienza energetica	480 J
Tempo d'intervento	6 ms
Spine elettriche connettabili	10
Tipologie spine	IEC C13 - IEC C19
Numero spine telefoniche agganciabili	0

Bypass	Integrato
INGRESSO	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	160 V
Campo tensione in ingresso massima	275 V
Numero Connettori in ingresso	1
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	Nero
Formato	Rack
Destinazione d'uso	Protezione Server e reti pc
Tecnologia	Online (VFI)
Protezione circuito	Interruttore automatico
AVR	Si
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	2
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Tensione nominale	12 V
Capacità	7 Ah
Tempo di ricarica tipico	2,5 h
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	2,28 min
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	8,4 min
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	70 kg
Lato A	36 cm
Lato B	61 cm
Lato C	98 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico