

<p>telecamera digitale interno/esterno no AXIS AXIS P1455-LE 29mm 02095-001</p>	
---	--

Codice	CK260459
EAN	7331021072480
Marca	AXIS
Part number	02095-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.555
Volume (cm ³)	5890.5

AXIS P1455-LE

è una telecamera fissa in formato bullet per l'uso in ambienti esterni che offre una risoluzione HDTV 1080p fino a 60 fps. Ideale per un'ampia gamma di scenari di sorveglianza, offre prestazioni migliorate e capacità estesa per le analisi a bordo. La telecamera offre un'alternativa grandangolare o un teleobiettivo.

SPECIFICHE	
Tipo	telecamera
Adatto a	interno/esterno

Marca	AXIS
Tecnologia	digitale

CONNESSIONI	
Wireless Lan	No
Tipologia interfaccia di rete	Nessuna
Numero interfacce rete	0
Numero USB Port	0
Numero interfacce management	0
FEATURES	
Rilevazione Movimento	No
Numero Antenne	0
Angolo	Varifocale, 10,9-29 mm, F1.7-1.7 Campo visivo orizzontale 29-11 Campo visivo verticale 17-6,5 Varifocale, messa
Antenna	NA
Frequenza RF	NA Ghz
Wireless Encryption	nd
Wireless Security	nd
Altre features	nd
GENERALE	
Tecnologia	Digitale
Luogo utilizzo prevalente	Interno/Esterno
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Forma	BULLET

Movimento	Si
Uso Notturno	No
Resistenza all'acqua	Si
Microfono incorporato	No
Colore primario	Bianco
HARDWARE	
Power Supply Type	POE
Alimentazione	8,5 Volts
Temperatura di lavoro min	-40
Temperatura di lavoro max	60
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Qos	Si
Qos Type	QoS Layer 3 DiffServ
Altri protocolli supportati	IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPSa , HTTP/2, TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog, indirizzo di collegamento locale (ZeroConf)
capacità memoria RAM	1024
capacità memoria Flash	512
IMMAGINE	
Rapporto focale	1,7 f
Sensore	1/2.8

Numero pixel effettivi	2000000 pixels
Zoom ottico	3 x
Zoom digitale	0 x
Risoluzione orizzontale massima	2000000 pixels
Risoluzione verticale massima	90 pixels
Durata otturazione 1/	66500 sec
Velocità di riproduzione	30 fps
Illuminazione minima	0,7 lux
Formato video digitale	MJPEG - MPEG4
Formato foto digitale	Funzione non supportata
DIMENSIONI	
Larghezza	132 mm
Altezza	29 mm
Profondità	264 mm
Peso	1200 gr
CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavi	No
Manuale italiano	Si
Tipo Software	<p>AXIS Companion, AXIS Camera Station e il software per la gestione di video dei partner ADP/esperti nello sviluppo di applicazioni di Axis sono disponibili all'indirizzo axis.com/vms</p>
Supporto	No
Altro	NA
CONFORMITÀ	
Conformità CEE	https://www.axis.com/about-axis/sustainability/environmental-impact
Conformità ETSI	https://www.axis.com/about-axis/sustainability/environmental-impact
Conformità LAN	

	IEEE 802.1X
Conformità Wireless	IEEE 802.1X
Altre certificazioni conformità	<p>EMC EN 55032 classe A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55035, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC parte 15 sottosezione B classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 classe A</p> <p>Sicurezza IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, IS 13252, IEC 62471</p> <p>Ambiente IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66/IP67, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Tipo 4X, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)</p> <p>Rete NIST SP500-267</p>