

telecamera ip esterno no AXIS M3057-PLVE Mk II 02109-001	
--	--

Codice	CK260460
EAN	7331021072770
Marca	AXIS
Part number	02109-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.975
Volume (cm ³)	2598.75

AXIS M3057-PLVE Mk II Network Camera
 Telecamera a cupola pronta per l'uso in ambienti esterni da 6 MP con vista panoramica a 360°
 Grazie al sensore a 6 MP, AXIS M3057-PLVE Mk II offre un'eccellente qualità di immagine e una panoramica completa a 180° o 360°, all'interno o all'esterno, 24 ore su 24. Perfetta per l'analisi video, questa mini dome compatta offre anche viste sottoposte a dewarping, ad esempio viste panoramiche, quadView, angolari e corridoio direttamente dalla telecamera. Include Axis Lightfinder e Axis Forensic WDR per colori reali e grandi dettagli in condizioni di luce difficili o in aree molto buie. Inoltre è dotata di Axis OptimizedIR per la sorveglianza in condizioni di oscurità. Inoltre le funzionalità di sicurezza avanzate impediscono l'accesso non autorizzato e salvaguardano il sistema.

- > Panoramica completa a 180° e 360°
- > Lightfinder, Forensic WDR e OptimizedIR

- > PTZ digitale e viste sottoposte a dewarping
- > Messa a fuoco in fabbrica con rotazione digitale
- > Funzioni di sicurezza avanzate

SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Adatto a	esterno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

CONNESSIONI

Wireless Lan	No
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce rete	1
Numero USB Port	1
Numero interfacce management	1

FEATURES

Rilevazione Movimento	Si
Numero Antenne	0
Angolo	0
Antenna	0

GENERALE

Tecnologia	IP
Luogo utilizzo prevalente	Esterno
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Forma	A cupola
Movimento	No
Uso Notturno	Si
Resistenza all'acqua	Si
Microfono incorporato	No
Colore primario	Bianco

HARDWARE	
Power Supply Type	POE
Alimentazione	12 Volts
Temperatura di lavoro min	-40 °C
Temperatura di lavoro max	50 °C
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Qos	Si
capacità memoria RAM	1024
capacità memoria Flash	512
IMMAGINE	
Rapporto focale	2 f
Sensore	1/1.8 "
Risoluzione orizzontale massima	2560 p
Risoluzione verticale massima	1440 p
Durata otturazione 1/	6000 sec
Velocità di riproduzione	30 fps
Illuminazione minima	0,16 lux
Formato video digitale	H.264 - H.265
Formato foto digitale	H.264 - MJPEG - MPEG-4
DIMENSIONI	
Larghezza	149 mm
Altezza	66 mm
Profondità	149 mm
Peso	700 gr
CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavi	No
Manuale italiano	Si
Supporto	No