

**Lettores codici a barre ZEBRA DS3678  
2D,RUGGED,CORDLESS, KIT CON BASE  
DI RICARIC DS3678SR3U42A0S**



Codice	CK260714
EAN	
Marca	ZEBRA
Part number	DS3678SR3U42A0S
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.63
Volume (cm <sup>3</sup> )	10449

Appartenenti alla famiglia di scanner ultra-rinforzati Serie 3600 di Zebra, gli scanner 1D/2D DS3608-SR con cavo e DS3678-SR cordless sono praticamente indistruttibili e offrono prestazioni eccezionali negli ambienti di lavoro più impegnativi il magazzino e la linea di produzione. Progettati per catturare praticamente qualsiasi codice a barre da una posizione di quasi contatto fino a 1 metro e mezzo di distanza, questi scanner sono ricchi di funzioni che assicurano prestazioni ininterrotte, un'affidabilità superiore e una gestibilità senza pari. Il risultato? Scansioni affidabili, rapide e accurate, in grado di fare la differenza in termini qualità dei prodotti e del servizio di assistenza offerto ai clienti.

Con questo prodotto avrete la garanzia di prestazioni di scansione senza pari. Gli operatori saranno in grado di catturare codici a barre 1D o 2D, digitali o stampati, in qualsiasi condizione, alla massima velocità possibile, con la semplice pressione del grilletto di scansione. Inoltre, con un raggio operativo del 30% superiore a quello dei dispositivi della concorrenza, è possibile catturare anche i codici a barre più lontani. Non importa se i codici sono coperti da cellofan o danneggiati, sporchi o stampati male questo scanner intelligente è in grado di catturarli ugualmente.

**NECESSARIO AGGIUNGERE AC LINE CORD : 50-16000-671R****SPECIFICHE**

Compatibilità	1d/2d/acquisizione immagine
Marca	ZEBRA
Interfaccia	emulazione tastiera / rs232 / usb
Tecnologia	area imager

**HARDWARE**

Posizionamento	Brandeggiabile
Tipo sensore	IMAGER
Schermo LCD	No
Wireless	Si
Tipo Wireless	Bluetooth Class 1, Version 4.0 (LE), serial port and HID profiles
Interfacce supportate	Emulazione Tastiera / RS232 / USB
Distanza minima lettura	3 cm
Distanza massima lettura	150 cm
Mtbf	0 h
IP	IP65

**DECODING**

Funzione lettura codici a barre	Si
Tecnologia di lettura	Area Imager
Tipologia di codici letti	1D/2D/Acquisizione Immagine
Codici Lineari supportati	Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma)
Codici Bidimensionali supportati	PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postal Codes
Altre caratteristiche	Digital watermark technology

**ALIMENTAZIONE**

Power Supply Tensione	5 V
Power Supply Type	AC
<b>CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO</b>	
Temperatura di Stoccaggio Min	-40 °
Temperatura di Stoccaggio Max	70 °
Temperatura Operativa Min	-20 °
Temperatura Operativa Max	50 °
<b>CONFORMITÀ</b>	
Conformità CEE	<p>EU Safety: EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + AC 2011 + A2: 2013</p> <p>IT Emissions: EN 55022: 2010/AC: 2011 (Class B) IT Immunity: EN 55024: 2010 Heavy Industrial: EN 61000-6-2: 2005/AC:2005</p>
<b>GENERALE</b>	
Colore	Nero/Verde
Erogazione Garanzia	PICK AND RETURN
<b>CONTENUTO DELLA CONFEZIONE</b>	
Cavi	CAVO USB, BASE DI RICARICA,ALIMENTATORE
Manuali	Incluso
Software	Programs scanner parameters, upgrades firmware, provides scanned barcode data and prints reports. For more information, visit <a href="http://www.zebra.com/123Scan">www.zebra.com/123Scan</a>
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza massima	185 mm
Larghezza massima	76 mm
Peso	407 gr
Profondità massima	140 mm
<b>SOLUZIONI</b>	
Auto-ID	Si