

<p>Lettore codici a barre ZEBRA DS3678 2D, RUGGED, CORDLESS, KIT CON BASE DI RICARICA DS3678SR3U42A0S</p>	
Codice	CK260714
EAN	
Marca	ZEBRA
Part number	DS3678SR3U42A0S
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.63
Volume (cm ³)	10449
<p>Appartenenti alla famiglia di scanner ultra-rinforzati Serie 3600 di Zebra, gli scanner 1D/2D DS3608-SR con cavo e DS3678-SR cordless sono praticamente indistruttibili e offrono prestazioni eccezionali negli ambienti di lavoro più impegnativi – il magazzino e la linea di produzione. Progettati per catturare praticamente qualsiasi codice a barre da una posizione di quasi contatto fino a 1 metro e mezzo di distanza, questi scanner sono ricchi di funzioni che assicurano prestazioni ininterrotte, un'affidabilità superiore e una gestibilità senza pari. Il risultato? Scansioni affidabili, rapide e accurate, in grado di fare la differenza in termini qualità dei prodotti e del servizio di assistenza offerto ai clienti.</p> <p>Con questo prodotto avrete la garanzia di prestazioni di scansione senza pari. Gli operatori saranno in grado di catturare codici a barre 1D o 2D, digitali o stampati, in qualsiasi condizione, alla massima velocità possibile, con la semplice pressione del grilletto di scansione. Inoltre, con un raggio operativo del 30% superiore a quello dei dispositivi della concorrenza, è possibile catturare anche i codici a barre più lontani. Non importa se i codici sono coperti da cellofan o danneggiati, sporchi o stampati male – questo scanner intelligente è in grado di catturarli ugualmente.</p>	

NECESSARIO AGGIUNGERE AC LINE CORD : 50-16000-671R

SPECIFICHE	
Compatibilità	1d/2d/acquisizione immagine
Marca	ZEBRA
Interfaccia	emulazione tastiera / rs232 / usb
Tecnologia	area imager
DIMENSIONI	
Altezza massima	185 mm
Larghezza massima	76 mm
Peso	407 gr
Profondità massima	140 mm
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavi	CAVO USB, BASE DI RICARICA,ALIMENTATORE
Stand	No
HARDWARE	
RFID	No
Healthcare	No
GENERALE	
Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Colore	Nero/Verde
DECODING	
Distanza minima lettura	3 cm
Distanza massima lettura	150 cm
Tipologia di codici letti	1D/2D/Acquisizione Immagine
Tecnologia di lettura	Imager
Codici Lineari supportati	Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma)
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
IP	IP65
SOLUZIONI	

Auto-ID	Si
CONNETTIVITÀ	
Tipo Wireless	Bluetooth Class 1, Version 4.0 (LE), serial port and HID profiles
Wireless	Si
Interfacce supportate	Emulazione Tastiera / RS232 / USB